



Adaptador de Carga Mínima / Para LED, CFL, Fluorescente y ELV / 120-277 V~ / Instalación en Caja o Luminaria

SKU: LUTMLC Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Caseta Wireless

\$229.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador de carga mínima es un componente auxiliar diseñado para garantizar el funcionamiento correcto de interruptores electrónicos que controlan iluminación LED, CFL, fluorescente y ELV en instalaciones donde el apagador no dispone de conexión de neutro. Se conecta en paralelo con la carga, entre el vivo conmutado y el neutro, permitiendo una integración estable en sistemas de control de iluminación modernos. Su instalación puede realizarse dentro de la caja de conexiones o directamente en la luminaria, ofreciendo flexibilidad en proyectos de retrofit residenciales y comerciales. Opera en un rango de voltaje de 120 a 277 V~ a 50/60 Hz, adaptándose a distintas infraestructuras eléctricas. Únicamente se requiere una pieza por interruptor, simplificando el diseño de la instalación y la gestión de materiales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Garantiza funcionamiento correcto con cargas LED, CFL, fluorescentes y ELV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseñado para interruptores electrónicos sin conexión de neutro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión en paralelo con la carga entre vivo conmutado y neutro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en caja de conexiones o directamente en la luminaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación en 120 a 277 V~ a 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0;'>Una pieza requerida por interruptor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 120-277 V~<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cargas compatibles: LED, CFL, fluorescente, ELV<li style='padding: 6px 0;'>Configuración: una pieza por interruptor</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación: caja de conexiones o luminaria<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión: en paralelo con la carga<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntos de conexión: vivo conmutado y neutro<li style='padding: 6px 0;'>Requisito: interruptor sin conexión de neutro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Adaptador de carga mínima LUT-MLC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Garantiza el funcionamiento correcto del interruptor con cargas LED, CFL, fluorescentes y ELV
Característica 2	Pensado para interruptores electrónicos que no disponen de conexión de neutro
Característica 3	Se conecta en paralelo con la carga, entre el vivo conmutado y el neutro
Característica 4	Se instala en la caja de conexiones o directamente en la luminaria
Característica 5	Opera en instalaciones de 120 a 277 V~ a 50/60 Hz
Característica 6	Solo se requiere una pieza por interruptor