



Adaptador de Chasis / Doble N Hembra / Montaje Frontal Doble D Plano / Cuerpo Plateado / Hermético

SKU: RFN-1023    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$253.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador de chasis con doble conector N hembra diseñado para montaje frontal en configuración doble D plano con sello hermético. Su construcción en bronce plateado proporciona durabilidad industrial superior, mientras que el contacto central plateado garantiza conductividad eléctrica óptima con mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón asegura estabilidad térmica y eléctrica en condiciones de operación exigentes. Su formato compacto facilita la integración en equipos de telecomunicaciones, instrumentación de RF y sistemas de comunicación profesionales.

### Características Principales

- Montaje frontal en chasis doble D plano con sello hermético
- Doble conector N hembra de alta precisión para conexiones fiables
- Cuerpo de bronce plateado optimizado para resistencia industrial
- Contacto central plateado para máxima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica superior
- Diseño compacto para integración en equipos profesionales

### Especificaciones Técnicas

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

**Tipo de adaptador:** Doble N hembra

6px 0; color: inherit; font-size: 14px;

**Configuración:** Doble conector coaxial

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

**Modo de montaje:** En chasis, frontal

6px 0; color: inherit; font-size: 14px;

**Perforación de panel:** Doble D plano

6px 0; color: inherit; font-size: 14px;

**Sello:** Hermético

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

**Materiales:**

6px 0; color: inherit; font-size: 14px;

**Cuerpo:** Bronce plateado

6px 0; color: inherit; font-size: 14px;

**Contacto central:** Plateado

6px 0; color: inherit; font-size: 14px;

**Aislante dieléctrico:** Teflón (PTFE)

1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

**Diseño:** Compacto

6px 0; color: inherit; font-size: 14px;

**Aplicación:** Equipos profesionales de RF y telecomunicaciones

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje frontal hermético en chasis doble D plano         |
| Característica 2 | Doble conector N hembra de alta precisión                 |
| Característica 3 | Cuerpo de bronce plateado con resistencia industrial      |
| Característica 4 | Contacto central plateado para máxima conductividad       |
| Característica 5 | Aislante dieléctrico de teflón de alta estabilidad        |
| Característica 6 | Diseño compacto para integración en equipos profesionales |