



Adaptador de Conector RF / DIN 7-16 Macho a N Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Plateado / Aislante Teflón

SKU: RFD-1671-2 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$1,369.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de conector RF en línea diseñado para interconectar interfaces DIN 7-16 macho y N hembra en infraestructuras de telecomunicaciones. Fabricado con cuerpo de bronce con acabado plateado que garantiza durabilidad en condiciones de operación exigentes. El contacto central plateado optimiza la conductividad eléctrica y reduce las pérdidas por inserción en aplicaciones de alta frecuencia. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad dieléctrica y resistencia térmica superior. Su configuración en línea permite instalación directa en tramos de cableado coaxial sin requerir herramientas especializadas ni modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Conector DIN 7-16 macho a N hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modo de montaje: En línea para instalación directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce con acabado plateado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Plateado para óptima conductividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Sistemas de telecomunicaciones de alta frecuencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica. Aislante dieléctrico de teflón que garantiza bajas pérdidas dieléctricas y estabilidad en amplio rango de frecuencias. Diseñado para sistemas de telecomunicaciones de alta frecuencia.</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo: Bronce con acabado plateado (plata/plata). Contacto central: Plateado. Aislante dieléctrico: Teflón. Configuración: Adaptador en línea para montaje directo sin herramientas especializadas.</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 adaptador en línea de conector DIN 7-16 macho a N hembra con cuerpo de bronce plateado, contacto central plateado y aislante dieléctrico de teflón.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad confiable entre interfaces DIN 7-16 y N sin adaptadores adicionales
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 3	Contacto central plateado que minimiza pérdidas por inserción en alta frecuencia
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica en aplicaciones críticas
Característica 5	Montaje en línea que simplifica integración en tramos de cableado existente
Característica 6	Compatible con sistemas de telecomunicaciones de RF de alta frecuencia