



Adaptador RF / Mini-UHF Hembra a BNC Macho / Montaje en Línea / 50 Ohm / Bronce Niquelado / Aislante de Teflón

SKU: RFU-627 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$182.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este adaptador coaxial permite la interconexión directa entre equipos con conector Mini-UHF hembra y BNC macho en instalaciones de radiofrecuencia. Su diseño de montaje en línea facilita la integración en cableado existente sin requerir adaptaciones mecánicas adicionales. El cuerpo construido en bronce niquelado proporciona alta resistencia estructural y a la corrosión en entornos de operación continuos. El contacto central chapado en oro de 24 quilates garantiza conductividad eléctrica óptima y estabilidad en la transmisión de señal. El aislante dieléctrico de teflón de alta pureza y la impedancia nominal de 50 ohm aseguran un desempeño consistente en aplicaciones de alta frecuencia.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de Mini-UHF hembra a BNC machoMontaje en línea para fácil instalaciónImpedancia nominal de 50 ohmCuerpo de bronce con acabado niqueladoContacto central en oro de 24kAislante dieléctrico de teflón de alta pureza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 50 ohmConfiguración: Mini-UHF hembra a BNC machoAplicación: Señales de alta frecuencia RF</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo: Bronce niqueladoContacto central: Oro 24kAislante dieléctrico: Teflón de alta purezaMontaje: En línea</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 adaptador coaxial en línea</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre sistemas Mini-UHF y BNC sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea para integración compacta en rack o panel
Característica 3	Contacto central dorado 24K para baja pérdida de inserción
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión y desgaste
Característica 5	Aislante de teflón de alta pureza para estabilidad dieléctrica
Característica 6	Impedancia 50Ω optimizada para señales de RF de alta frecuencia