



Adaptador de Conector RF / TNC Hembra a UHF Macho PL-259 / Montaje en Línea / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFT-1236 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$177.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar directamente interfaces de radiofrecuencia TNC hembra y UHF macho (PL-259) en sistemas de comunicación profesional. Su configuración de montaje en línea permite la integración continua en tramos de cable coaxial sin requerir pigtails ni adaptadores angulares adicionales, reduciendo puntos de falla y pérdidas de inserción. El cuerpo de bronce niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales exigentes, mientras que el contacto central chapado en oro garantiza conductividad eléctrica óptima y estabilidad de impedancia. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores con bajo coeficiente de pérdida y amplio rango de temperatura operativa. Su geometría compacta facilita la instalación en espacios reducidos de gabinetes de comunicaciones, racks de radio y equipos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador de conector TNC hembra a UHF macho (PL-259)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje en línea para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de bronce niquelado resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico de teflón de alta calidad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de adaptador: TNC hembra a UHF macho (PL-259)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de montaje: En línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Oro<li style='padding: 6px 0;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Adaptador en línea recto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Compacto<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación típica: Espacios reducidos, gabinetes de RF</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 14px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 adaptador en línea TNC hembra a UHF macho PL-259</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptación directa entre interfaces TNC y UHF sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea para integración en tramos de cable coaxial existente
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 4	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de inserción
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y eléctrica
Característica 6	Diseño compacto para instalación en gabinetes y espacios confinados