



Adaptador de Corriente AC / 210W / 54V DC / Entrada 100-240V AC / Cable DC 1.5m (4.9 ft) / Montaje en Pared / Compatible Switches PoE UniFi

SKU: UACC-ADAPTER-AC-210W Marca: UBIQUITI Categoría: Switches PoE

\$2,912.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este adaptador de corriente AC de 210W es una fuente de alimentación especializada diseñada para switches PoE, proporcionando una salida estable de 54V DC. Con entrada universal de 100-240V AC, permite despliegues globales sin preocupaciones de compatibilidad eléctrica. Su diseño permite montaje en pared para optimizar espacio en gabinetes y salas de telecomunicaciones, mientras que su factor de forma compacto facilita instalaciones profesionales en entornos con restricciones de espacio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Potencia de salida de 210W a 54V DC para alimentación PoE robustaEntrada de 100-240V AC para operación en cualquier región geográficaCompatibilidad con switches PoE UniFi Ultra, Pro Max 16 POE, Ultra 60W y Flex 2.5G 8 POEMontaje en pared para reducir ocupación de espacio en rackCable DC de 1.5 m (4.9 ft) con conector de 5.5 x 2.1 x 11.5 mmDiseño compacto orientado a instalaciones profesionales de alta densidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia de Salida</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>210W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>54V DC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>100-240V AC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud Cable DC</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>1.5 m (4.9 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector DC</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>5.5 x 2.1 x 11.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>190 x 86 x 26 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>1.2 kg (2.6 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>En pared</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Switches PoE UniFi Ultra, Pro Max 16 POE, Ultra 60W, Ultra y Flex 2.5G 8 POE.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida estable de 54V DC para switches PoE
Característica 2	Entrada universal 100-240V AC para uso global
Característica 3	Montaje en pared que optimiza espacio de rack
Característica 4	Cable DC de 1.5m con conector estándar 5.5x2.1mm
Característica 5	Diseño compacto de 190 x 86 x 26 mm
Característica 6	Operación confiable en rangos de temperatura amplios