



Controlador Manual para Manguera LED RGB / 127V AC / 300W / Hasta 50 m (164 ft) / 12V DC / IP Resistente al Agua

SKU: JLP-M09 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$85.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Controlador manual de corriente diseñado para operar mangueras LED RGB tipo neón de hasta 50 metros de longitud. Convierte la entrada de 127V AC a una salida estable de 12V DC, permitiendo el control directo de funciones de iluminación sin requerir interfaces de software o controladores remotos. Su diseño compacto incorpora protección resistente al agua para instalaciones en exteriores o ambientes húmedos. La conexión segura garantiza estabilidad lumínica a lo largo de toda la extensión de la manguera, eliminando fluctuaciones de intensidad. Soporta una carga máxima de 300W, suficiente para proyectos de iluminación decorativa y señalización de mediana escala.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Control de funciones manual integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con mangueras LED RGB estándar<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conector seguro para iluminación estable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Instalación sin herramientas adicionales<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño compacto con resistencia al agua<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Conexión confiable hasta 12V de potencia<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporte para longitudes hasta 50 m (164 ft)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Eléctrico</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de entrada127V~ AC</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Corriente máxima4A</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga máxima300W</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de salida12V DC</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">Longitud máxima soportada50 m (164 ft)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Ambientales</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DiseñoCompacto</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección ambientalResistente al agua</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">InstalaciónSin herramientas adicionales</div></div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Controlador manual1 unidad</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;">Conector para manguera LED RGBConector para manguera LED RGB</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control manual de funciones sin software adicional
Característica 2	Conexión segura para iluminación estable en largas distancias
Característica 3	Instalación directa sin herramientas especializadas
Característica 4	Protección contra agua para uso en exteriores
Característica 5	Carga máxima de 300W para extensas instalaciones
Característica 6	Compatible con mangueras LED RGB estándar del mercado