



Adaptador de Corriente LED / Control Remoto RGB / 50 m (164 ft) / 127V~ / 300W Máx / IP65

SKU: JLPM-10 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$114.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de corriente con control remoto integrado diseñado para la alimentación y gestión de mangueras neón LED RGB de tipo 5050. Permite el control de funciones de iluminación a distancia, facilitando la operación en instalaciones decorativas, comerciales o de señalización donde el acceso al equipo es limitado. Soporta tramos de hasta 50 m (164 ft) de manguera con una carga máxima de 300 W, lo que lo hace apto para despliegues de alta potencia. Cuenta con entrada nominal de 127V~ a 50/60 Hz con corriente máxima de 4 A, compatible con infraestructura eléctrica residencial y comercial estándar. Su encapsulado con grado de protección IP65 garantiza resistencia a la intemperie en aplicaciones exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control remoto para funciones de iluminación RGB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta hasta 50 m (164 ft) de manguera LED<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: 127V~, 50/60 Hz, 4 A máximo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carga máxima: 300 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP65 contra polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con mangueras LED RGB 5050</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de entrada: 127V~<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente máxima de entrada: 4 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Carga máxima de salida: 300 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud máxima soportada: 50 m (164 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistente al agua y polvo<li style='margin-bottom: 6px;'>Apto para instalaciones exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Control</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Mangueras LED RGB tipo 5050<li style='margin-bottom: 6px;'>Control remoto para funciones de iluminación<li style='margin-bottom: 6px;'>Gestión de efectos y modos RGB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto para gestión de efectos de iluminación RGB
Característica 2	Soporta tramos de manguera LED de hasta 50 m (164 ft)
Característica 3	Carga máxima de 300 W para instalaciones de alta potencia
Característica 4	Entrada 127V~ con protección para redes eléctricas estándar
Característica 5	Diseño sellado IP65 para operación en exteriores
Característica 6	Compatibilidad con mangueras LED RGB tipo 5050