



Adaptador de Corriente DC / Jack 5.5mm x 2.1mm a Mini-DIN 3 Pines / Plug & Play / 12V-19V-24V

SKU: PL3DIN Marca: PARTS Categoría: Protección Personal (Guantes, Lentes, Respiratoria)

\$107.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de corriente diseñado para convertir una salida de fuente de alimentación estándar DC jack 5.5mm x 2.1mm hembra en un conector mini-DIN de 3 pines macho. Permite utilizar cargadores universales o fuentes de poder convencionales en equipos que requieren entrada mini-DIN, eliminando la necesidad de fuentes dedicadas. La construcción incorpora materiales de alta conductividad eléctrica con recubrimiento de PVC resistente a rupturas. Soporta voltajes comunes de alimentación de 12V, 19V y 24V. El diseño plug & play no requiere configuración ni herramientas para su operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector entrada: DC jack 5.5mm x 2.1mm hembra (compatible con 5.5mm x 2.5mm)Conector salida: Mini-DIN de 3 pines macho</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltajes soportados: 12V, 19V, 24V</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: PVC resistente con conductores de alta conductividadOperación: Plug & play, sin configuración requerida</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada: DC jack 5.5mm x 2.1mm hembraCompatibilidad entrada: 5.5mm x 2.5mmSalida: Mini-DIN 3 pines macho</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltajes soportados: 12V, 19V, 24VMaterial de recubrimiento: PVC resistenteConductores: alta conductividadInstalación: Plug & play</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 adaptador DC jack 5.5mm x 2.1mm a mini-DIN 3 pines</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector hembra dual compatible con puntas 5.5x2.1mm y 5.5x2.5mm
Característica 2	Conversión directa sin configuración ni herramientas adicionales
Característica 3	Soporta voltajes estándar de 12V, 19V y 24V
Característica 4	Construcción en PVC resistente con materiales de alta conductividad
Característica 5	Conexión estable para fuentes de poder universales
Característica 6	Elimina necesidad de fuentes dedicadas para equipos Mini-DIN