



Adaptador de Corriente / 127V / 4.20A / IP65 / 164 pies / LED SMD

SKU: JLPM-13-08 Marca: JWJ Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$23.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este adaptador de corriente está diseñado para alimentar mangueras LED de manera segura y eficiente en instalaciones profesionales. Opera a 127V con una corriente de 4.20A, proporcionando la energía necesaria para mangueras LED SMD de alto rendimiento. Su construcción con resina transparente ofrece flexibilidad superior mientras mantiene protección robusta contra agentes externos. La clasificación IP65 asegura operación confiable tanto en interiores como en exteriores expuestos a polvo y chorros de agua, ideal para proyectos de iluminación arquitectónica, comercial y decorativa.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Alimentación 127V AC para mangueras LED compatiblesProtección IP65 resistente al polvo y chorros de aguaMaterial de resina transparente de alta flexibilidadÁngulo de luz de 120° para distribución ampliaCorte cada 10 cm con adaptador adicional incluido<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Voltaje de Entrada</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->110V AC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->Resina transparente</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de LED</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->LED SMD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de Color</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->6500K blanca / 2700K cálida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->IP65</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Vida Útil</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->50,000 horas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud de Carrete</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->50 m / 164 pies</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Ángulo de Luz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->120°</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de Trabajo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->-15°C a 50°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Distancia de Corte</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->Cada 10 cm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Normativa</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'->NOM-003-SCFI-2014</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Instrucciones de Instalación</h3><p style='margin-bottom: 16px;'->Situar la manguera y el conector de manera correcta para la conexión. Abrir el conector siguiendo las indicaciones del kit de instalación incluido. Asegurar que todas las conexiones eléctricas se realicen con la alimentación desconectada. Verificar la polaridad correcta antes de energizar el sistema.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y chorros de agua
Característica 2	Resina transparente altamente flexible
Característica 3	Inchuye adaptador de alimentación y kit de instalación
Característica 4	Corte cada 10 cm con adaptador adicional
Característica 5	Temperatura de color blanca 6500K o cálida 2700K
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas de operación