



Adaptador de Corriente / 127 V / 300 W / IP65 / Compatible Manguera LED 2835 / Resina Transparente

SKU: JLPM-15-08 Marca: JWJ Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$41.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador de corriente de 127 V diseñado para alimentar mangueras LED de la serie JLML-2835. Con potencia máxima de 300 W y protección IP65, permite su instalación en exteriores y ambientes expuestos a humedad y polvo. La carcasa de resina transparente proporciona durabilidad mecánica y resistencia a condiciones adversas sin degradación del material. Incluye conector con sistema de pines alienables que facilita la conexión con la manguera LED sin requerir herramientas especializadas. Operación garantizada en rangos de temperatura de -15°C a 50°C, con vida útil de 50,000 horas para reducir frecuencia de reemplazo en aplicaciones de iluminación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Voltaje de entrada: 110 VAC / 127 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Corriente: 4.20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia máxima: 300 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: Resina transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP: IP65<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de color: Blanca 6500K, Cálida 2700K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ángulo de luz: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de trabajo: -15°C a 50°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Longitud de manguera soportada: 50 metros</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Voltaje de entrada: 110 VAC / 127 V</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Corriente nominal: 4.20 A</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Potencia máxima: 300 W</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Vida útil: 50,000 horas</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección: IP65</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura de trabajo: -15°C a 50°C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura de color: 2700K - 6500K</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ángulo de luz: 120°</p><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad e Instalación</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Modelos compatibles: JLML-2835-07, JLML-2835-08</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud máxima: 50 metros</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Distancia de corte: Cada 25 cm</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Tipo de conexión: Conector con pines alienables</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para operación en exteriores y ambientes húmedos
Característica 2	Resina transparente resistente a agua, polvo y condiciones adversas
Característica 3	Rango de temperatura de trabajo -15°C a 50°C para climas extremos
Característica 4	Vida útil de 50,000 horas con mínimo mantenimiento
Característica 5	Conector con pines alienables para instalación sin herramientas especializadas
Característica 6	Compatible con mangueras LED JLML-2835-07 y JLML-2835-08