



Adaptador de enchufe / Universal 110-250 Vca / 6 A / Compacto 28.3x44.3 mm / -20°C a 60°C

SKU: CLAVIAEUAURO Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$26.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este adaptador de enchufe permite conectar dispositivos con clavija europea en tomacorrientes tipo americano, facilitando la movilidad profesional entre Europa, Estados Unidos, Canadá y México. Su diseño pasivo modifica únicamente el tipo de entrada física sin alterar el voltaje, aprovechando su capacidad de voltaje universal de 110 a 250 Vca. La construcción compacta y las certificaciones CE y RoHS aseguran operación segura en entornos corporativos y de campo con temperaturas extremas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Adaptador de clavija europea a tomacorriente americanoVoltaje universal: 110 - 250 Vca (sin conversión de voltaje)Corriente máxima de salida: 6 ADimensiones compactas: 28.3 x 44.3 mmRango de operación: -20°C a 60°CCertificaciones: CE, RoHSColor: negroUso multiusos: smartphones, laptops, tablets, bancos de energía, parlantes Bluetooth, máquinas de afeitar<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de adaptador</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Europeo a americano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>110 - 250 Vca universal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>6 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>28.3 x 44.3 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-20°C a 60°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>CE, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Función de voltaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Adaptador pasivo (sin conversión)</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;'><strong style='color: inherit;'>Nota importante: Este dispositivo es un adaptador de tipo de enchufe únicamente. No convierte ni transforma el voltaje. Verifique que sus equipos electrónicos soporten el voltaje disponible en el país de destino antes de su uso.</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje universal para viajes internacionales
Característica 2	Corriente máxima de 6 A para múltiples dispositivos
Característica 3	Diseño compacto de 28.3 x 44.3 mm
Característica 4	Operación confiable de -20°C a 60°C
Característica 5	Cumplimiento con estándares CE y RoHS
Característica 6	Adaptador pasivo sin conversión de voltaje