



Adaptador de Fibra Óptica Desnuda / Conector SC/PC / Fibra hasta 250 micras / Multimodo y Monomodo / Compatible con OTDR, Medidor de Potencia y VFL

SKU: BFA-1 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,643.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador de fibra óptica desnuda diseñado para conectar temporalmente instrumentos de prueba a hilos de fibra sin necesidad de fusionar o conectorizar. Permite realizar mediciones de potencia óptica, inyección de luz visible mediante VFL y análisis de longitud con OTDR en fibras de hasta 250 micras, tanto multimodo como monomodo. Incluye conector SC/PC integrado para compatibilidad directa con equipos de prueba estándar. Solución operativa para técnicos que requieren verificar carretes de fibra o identificar trazas sin preparación previa del extremo de la fibra.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexión temporal de instrumentos a fibra desnuda sin fusionar ni conectorizar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Acepta fibra de hasta 250 micras de diámetro<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con fibras multimodo y monomodo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector tipo SC/PC incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inyección de luz visible con VFL sin conector<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Medición de potencia óptica sin conectorización previa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Medición de longitud de fibra en carrete con OTDR<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operación mediante pelado de cubierta para acceder al recubrimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de fibra: Multimodo y monomodo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diámetro de fibra aceptada: Hasta 250 micras<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones: OTDR, medidor de potencia, VFL</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conector integrado: SC/PC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mecanismo de retención: Pelado de cubierta de fibra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de adaptador: Fibra óptica desnuda</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Adaptador de fibra óptica desnuda BFA1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión temporal sin fusionar ni conectorizar fibra
Característica 2	Compatible con fibras multimodo y monomodo hasta 250 micras
Característica 3	Inyección de luz visible con VFL en fibra sin conector
Característica 4	Medición de potencia óptica sin conectorización previa
Característica 5	Conector SC/PC integrado para instrumentos estándar
Característica 6	Ideal para mediciones en carretes de fibra con OTDR

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 13:20