



Adaptador de Manguera LED RGB / IP65 / 45-110V / 5mm / 82 pies / -15°C a 50°C

SKU: JLPM-04-5MM Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$40.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Este adaptador de manguera LED RGB está diseñado para profesionales de iluminación que requieren conexiones confiables en instalaciones de tiras LED de 1 línea con pin de 5mm. Su construcción en resina transparente proporciona flexibilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales desafiantes, mientras que la clasificación IP65 garantiza protección contra polvo y proyección de agua. El sistema admite cortes cada 100cm, permitiendo ajustar la longitud según las necesidades específicas del proyecto sin comprometer la integridad eléctrica. Opera eficientemente en un rango de voltaje amplio de 45-110V con frecuencia de 50/60Hz, soportando cargas de hasta 150W en instalaciones de 25 metros o 300W en extensiones de 50 metros máximo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Compatible con mangueras LED RGB estándar del mercadoConector seguro que elimina fluctuaciones en la iluminaciónInstalación simplificada sin necesidad de herramientas especializadasDiseño compacto con protección IP65 para ambientes húmedosConexión confiable con capacidad hasta 12V de potencia de controlResina transparente que optimiza flexibilidad y durabilidad estructural<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>45-110V ~ 50/60Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Resina transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Fuente</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>LED SMD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>IP65</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Vida Útil</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>50,000 horas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ángulo de Luz</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>120°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura de Trabajo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>-15°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Distancia de Corte</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Cada 100cm (3.28 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>JLPM-04-MM5</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>5mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>150W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad 50m</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>300W</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Adaptador de alimentaciónKit de instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Iluminación de interioresIluminación de exteriores con protección ambiental</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector seguro para iluminación estable sin fluctuaciones
Característica 2	Instalación sin herramientas adicionales requeridas
Característica 3	Resina transparente para flexibilidad y durabilidad extendida
Característica 4	Protección IP65 para uso en interiores y exteriores
Característica 5	Compatible con cortes cada 100cm para personalización
Característica 6	Vida útil de 50,000 horas de operación continua