



Adaptador de Mástil a Poste / Acero ASTM A36 / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Diámetro de Mástil 5.08 cm (2') / Postes hasta 7.62 cm (3') de Diámetro

SKU: SS-OP-TM Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,405.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador estructural diseñado para fijar mástiles tubulares a postes rectos en aplicaciones de telecomunicaciones, videovigilancia y redes inalámbricas. Fabricado en acero ASTM A36 con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente que garantiza resistencia a la corrosión en condiciones ambientales severas. El mecanismo de ajuste permite adaptar el diámetro del poste según las especificaciones del sitio de instalación, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. La geometría del soporte está calculada para distribuir cargas de viento y peso del mástil de manera uniforme, reduciendo puntos de concentración de tensión. Su diseño simplificado facilita el montaje con herramientas estándar, minimizando el tiempo de intervención en altura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Acero ASTM A36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección superficial: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diámetro de mástil: 5.08 cm (2')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de poste: Ajustable, hasta 7.62 cm (3') de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de instalación: Montaje directo a poste recto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material base: Acero al carbono ASTM A36</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tratamiento anticorrosión: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro de mástil compatible: 5.08 cm (2')</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro máximo de poste: 7.62 cm (3')</div><div style='padding: 6px 0;*>Ajuste de poste: Variable, con mecanismo de fijación ajustable</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Datos de Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de montaje: Poste recto exterior</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Orientación de mástil: Vertical, perpendicular al poste</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Herramientas requeridas: Estándar (llaves, tornilladores)</div><div style='padding: 6px 0;*>Consideración estructural: Verificar carga de viento local según altura de mástil</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1x Adaptador de mástil a poste</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Hardware de fijación: Incluido (pernos, tuercas, arandelas)</div><div style='padding: 6px 0;*>Nota: Poste y mástil no incluidos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero ASTM A36 para máxima resistencia estructural y durabilidad
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para protección anticorrosión prolongada
Característica 3	Diámetro de poste ajustable para adaptarse a múltiples configuraciones de instalación
Característica 4	Compatible con postes hasta 7.62 cm (3') de diámetro para versatilidad de montaje
Característica 5	Diseño optimizado que reduce tiempos de instalación en campo
Característica 6	Asegura mástil de 5.08 cm (2') con estabilidad estructural verificada