



Adaptador de Montaje / 0.75 a 1.5" (19.05 a 38.1 mm) / Acero Inoxidable / Paquete 10 pzas

SKU: TTS3-7515 Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Accesorios

\$3,008.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El adaptador de montaje tres vías es un componente profesional diseñado para sistemas de cableado coaxial en aplicaciones de telecomunicaciones. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia con 2.591 mm de espesor, proporciona una solución robusta y confiable para la instalación de cables en miembros redondos con diámetros entre 0.75 y 1.5 pulgadas (19.05 a 38.1 mm). Este adaptador incluye insertos universales que maximizan la versatilidad en configuraciones de montaje angular, permitiendo adaptarse a diversos escenarios de instalación en infraestructura de redes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Diseño tres vías para montaje versátil en múltiples configuracionesInserto UAAI universal para adaptadores angularesConstrucción en acero inoxidable para máxima durabilidad en exterioresSoporta doble apilamiento con cable coaxial de 1-5/8 pulgadasCompatibilidad con montaje de hangers snap-in de 3/4 pulgadaCumplimiento con RoHS, UK-RoHS, REACH-SVHC e ISO 9001:2015<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de diámetro</div><div style='font-weight: bold;'>0.75 - 1.5' (19.05 - 38.1 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold;'>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Espesor</div><div style='font-weight: bold;'>2.591 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de apilamiento</div><div style='font-weight: bold;'>Doble con cable 1-5/8'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad hanger</div><div style='font-weight: bold;'>Snap-in 3/4'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad por paquete</div><div style='font-weight: bold;'>10 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold;'>RoHS, UK-RoHS, REACH-SVHC, ISO 9001:2015</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de diseño</div><div style='font-weight: bold;'>Tres vías (tricarri)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño tres vías para configuraciones versátiles
Característica 2	Inserto universal para adaptadores angulares
Característica 3	Acero inoxidable de 2.591 mm de espesor
Característica 4	Doble apilamiento con cable 1-5/8"
Característica 5	Compatible con hangers snap-in de 3/4"
Característica 6	Cumple RoHS, UK-RoHS, REACH-SVHC e ISO 9001:2015