



Tubería de Muestreo para Detectores de Humo / CPVC Resistente al Fuego / Precortada 10 o 15 pies (32.8 o 49.2 ft) / UL Certificada / NFPA 72 Capítulo 17 / Conexión ¾ in

SKU: ASD-V5012SBI-101 Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$217.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tubería de muestreo para detectores de humo por aspiración fabricada en CPVC Viking Blazemaster®, material resistente al fuego diseñado para aplicaciones en sistemas de detección temprana. Disponible en longitudes precortadas de 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m), esta tubería cédula 40 con conexión de ¾ de pulgada elimina etapas de corte en campo, optimizando tiempos de instalación. El sistema de etiquetado integrado y las bolsas de colores permiten distinguir inmediatamente este componente de otras tuberías CPVC, reduciendo errores de identificación en almacén y durante la ejecución de obra. Certificada por UL y fabricada conforme a NFPA 72, Capítulo 17, garantiza conformidad normativa para proyectos que requieren validación de calidad en infraestructuras críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: CPVC Viking Blazemaster® resistente al fuegoCertificación: UL para detectores de humo por aspiraciónNormativa: Cumple NFPA 72, Capítulo 17Dimensiones: Tubería cédula 40, conexión ¾ inPresentación: Longitudes precortadas de 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m)Identificación: Bolsas de colores y etiquetado integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación UL para sistemas de detección de humoCumplimiento NFPA 72, Capítulo 17Material resistente al fuego Blazemaster® CPVC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Tubería cédula 40Conexión: ¾ inLongitudes disponibles: 10 pies (3.05 m) o 15 pies (4.57 m)Material: CPVC Viking Blazemaster®</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Identificación y Logística</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bolsas de colores para diferenciación visualEtiquetado integrado para instalación y mantenimientoPrecortado para reducir preparación en obra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación rápida por bolsas de colores diferenciadas
Característica 2	Etiquetado integrado simplifica pedidos e instalación
Característica 3	Material Blazemaster® CPVC resiste exposición al fuego
Característica 4	Longitudes precortadas reducen tiempo de preparación en obra
Característica 5	Cumplimiento NFPA 72 Capítulo 17 para sistemas de aspiración
Característica 6	Certificación UL para validación de calidad en proyectos críticos