



Adaptador de picos para barrera / 15' W x 39.75' H x 15.5' D / Acero galvanizado / 1/2 HP / 115-230-460 VAC

SKU: 1603-168 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$23,751.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este adaptador de picos está diseñado para integrarse con la barrera DKS 1603-180, permitiendo la incorporación de hasta cuatro secciones de 90 cm de picos poncha llantas. Fabricado en acero galvanizado, ofrece durabilidad superior en entornos exigentes. Su diseño mecánico enlaza directamente los clavos al brazo de la barrera mediante límites magnéticos, garantizando sincronización precisa en cada operación. Es ideal para instalaciones que requieren control de acceso vehicular con alto nivel de seguridad física.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con sistemas automáticos de picosDiseño robusto para uso industrialFácil instalación en sistemas existentesMaterial resistente a la corrosiónDimensiones optimizadas para espacio reducidoPermite hasta 4 secciones de 90 cm de picos poncha llantasMecánicamente enlaza los clavos al brazo de la barrera con límites magnéticos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Modelo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1603-168</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>15' W x 39.75' H x 15.5' D</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px; opacity: 0.9;*>(381 mm W x 1010 mm H x 394 mm D)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Potencia del motor</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>1/2 HP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Voltaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>115 / 230 / 460 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;*>10°F a 115°F</div><div style='font-size: 13px; margin-top: 4px; opacity: 0.9;*>(-12°C a 46°C)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones típicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>Lotes de estacionamiento</div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>Agencias de carros para rentar</div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>Escuelas</div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>Concesionarios de autos</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>Agencias de gobierno</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sistemas automáticos de picos
Característica 2	Diseño robusto para uso industrial
Característica 3	Fácil instalación en sistemas existentes
Característica 4	Material resistente a la corrosión
Característica 5	Dimensiones optimizadas para espacio reducido
Característica 6	Permite hasta 4 secciones de 90 cm de picos