



Adaptador de Punta Pararrayo / Mástil 1 1/2" (38.1 mm) / Latón / Conductores 8-10 mm / Sección 50-70 mm² / 655 g

SKU: AT-011-A Marca: APLICACIONES TECNOLOGICAS Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,826.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador diseñado para la fijación mecánica de puntas pararrayo en mástiles de instalaciones de protección contra descargas atmosféricas. Permite la conexión eléctrica entre la punta captora y el conductor de bajada mediante pletina, cable o conductor de sección circular. Fabricado en latón con alta resistencia a la corrosión ambiental, garantizando continuidad eléctrica y estabilidad estructural a largo plazo. La rosca M20 estandarizada facilita la integración con diversos sistemas de pararrayos. Su diseño compacto y peso reducido optimizan la instalación en estructuras con limitaciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con mástil de diámetro 1 1/2" (38.1 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de conductores circulares: 8-10 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de sección de conductores: 50-70 mm²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Pletina compatible: 30 x 2 mm a 30 x 3.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca de acoplamiento: M20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: latón resistente a la corrosión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango conductores circulares: 8-10 mm ø
Rango sección conductores: 50-70 mm²
Pletina: 30 x 2 - 30 x 3.5 mm
Rosca: M20</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Mástil compatible: 1 1/2" (38.1 mm) ø
Dimensiones: 48 mm x 70 mm
Material: latón
Peso: 655 g</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 adaptador de punta pararrayo
para mástil 1 1/2"</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en mástil de 1 1/2" para instalaciones de protección contra rayos
Característica 2	Conexión versátil con pletina, cable o conductor redondo
Característica 3	Latón anticorrosivo para durabilidad en exteriores
Característica 4	Rosca M20 para acoplamiento mecánico estandarizado
Característica 5	Rango amplio de conductores 50-70 mm² sin adaptadores
Característica 6	Dimensiones compactas 48 mm x 70 mm para espacios reducidos