



Adaptador de Red / PCI Express 32-bit / Gigabit Ethernet RJ45 / Wake-on-LAN / Full-Duplex / Windows 11/10/8.1/7

SKU: TG-3468 Marca: TP-LINK Categoría: Adaptadores Inalámbricos

\$239.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de red PCI Express de 32 bits diseñado para integración en estaciones de trabajo y servidores que requieren conectividad Ethernet Gigabit. Interfaz RJ45 con capacidad de negociación automática 10/100/1000 Mbps, compatible con estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab y 802.3x. Incorpora función Wake-on-LAN para activación remota del sistema, eliminando la necesidad de intervención física. Control de flujo full-duplex conforme IEEE 802.3x para optimización del rendimiento en entornos de alta carga de tráfico. Indicadores LED para monitoreo en tiempo real del estado de enlace y actividad de red. Soporte nativo para sistemas operativos Windows 11, 10, 8.1 y 7 sin requerimiento de controladores adicionales. Incluye bracket de perfil bajo para compatibilidad con factor de forma compacto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz PCI Express de 32 bits<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps auto-negociable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de flujo full-duplex IEEE 802.3x<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Wake-on-LAN para activación remota<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicadores LED de estado de enlace y actividad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte nativo Windows 11/10/8.1/7 sin drivers adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Bracket de perfil bajo incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: 10/100/1000 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de flujo: Full-duplex<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 78.5 x 120.8 x 21.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz Ethernet: RJ45 1 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Fuente de 100W</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador PCI Express<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CD de recursos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de perfil bajo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad Gigabit 10/100/1000 Mbps para transferencias de alta velocidad
Característica 2	Compatibilidad Plug-and-Play con Windows sin instalación de drivers adicionales
Característica 3	Activación remota Wake-on-LAN para gestión energética de estaciones de trabajo
Característica 4	Indicadores LED integrados para diagnóstico visual inmediato del estado de red
Característica 5	Soporte de perfil bajo incluido para instalación en chasis compactos
Característica 6	Control de flujo IEEE 802.3x full-duplex para transmisión sin pérdida de paquetes