



Adaptador de Red / Doble Puerto 10 GbE / PCIe 3.0 x8 / Link Aggregation / Jumbo Frame 9KB

SKU: E10G30-T2 Marca: SYNOLOGY Categoría: Accesorios

\$8,730.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El adaptador de red de doble puerto 10 GbE está diseñado para elevar el rendimiento de red en entornos empresariales con demandas intensivas de ancho de banda. Su interfaz PCIe 3.0 x8 de alta velocidad garantiza throughput sostenido sin cuellos de botella, mientras que las tecnologías de descarga de CPU liberan recursos del procesador para tareas críticas del sistema. Resulta especialmente indicado para infraestructuras de virtualización, flujos de posproducción audiovisual, copias de seguridad centralizadas y escenarios con numerosos usuarios concurrentes. La compatibilidad con link aggregation permite tanto aumentar el rendimiento agregado como establecer rutas redundantes para mayor resiliencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Dos puertos 10 GbE para conectividad de alto rendimientoLink aggregation para mayor throughput y redundanciaNegociación automática entre 10 Gbps y 1 GbpsDescarga de CPU para eficiencia óptima del sistemaBalanceo de carga para distribución inteligente del tráficoSoporte jumbo frame hasta 9 KB<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Puertos: 2 x 10GBASE-T (RJ-45)
Velocidad: 10/1 Gbps (negociación automática)
Estándar: IEEE 802.3an (10GBASE-T)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Interfaz y rendimiento</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Bus: PCIe 3.0 x8
Descarga de CPU: Soportada
Jumbo frame: Hasta 9 KB
Balanceo de carga: Soportado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Funcionalidades avanzadas</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Link aggregation (LACP): Soportado
Failover: Soportado
Virtualización: Compatible
Aplicaciones ideales: Backup, posproducción, virtualización</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Compatibilidad</div><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Sistemas compatibles: Synology (modelos específicos con soporte PCIe)
Requisitos: Ranura PCIe 3.0 x8 disponible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Descarga de CPU para eficiencia óptima del sistema
Característica 2	Negociación automática 10/1 Gbps por puerto
Característica 3	Balanceo de carga integrado para máximo rendimiento
Característica 4	Compatible con virtualización y copias de seguridad
Característica 5	Jumbo frame hasta 9KB para transferencias eficientes
Característica 6	Ideal para posproducción y cargas de alto ancho de banda