



Adaptador de Soporte VESA / Extensores Ajustables 500-900 mm / 1.64-2.95 ft / Compatibilidad Horizontal 500x400 a 800x400 / Compatibilidad Vertical 200x600 a 400x600 / Aluminio 15 mm

SKU: SDJH163 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$431.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este adaptador de soporte VESA está diseñado para instalaciones profesionales que requieren flexibilidad en la configuración de pantallas. Los extensores ajustables permiten modificar la distancia entre puntos de anclaje en un rango de 500 a 900 mm (1.64 a 2.95 pies), facilitando la adaptación a distintas estructuras y tamaños de display. La construcción en aluminio de 15 mm de ancho y 30 mm de alto garantiza resistencia con peso reducido. Incluye conectores que simplifican el proceso de montaje, reduciendo el tiempo de instalación en proyectos de videowall y señalización digital. Es necesario utilizar el modelo EMVW600 para completar la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Extensores ajustables de 500 a 900 mm para adaptación a distintas configuracionesConectores integrados que facilitan y agilizan el proceso de instalaciónCompatibilidad con estándares VESA para múltiples tamaños de pantallaIncluye tornillos M8 x 15 mm y M6 x 10 mm para un ensamblaje seguroPerfil de aluminio de 15 mm de ancho con excelente relación resistencia-pesoIdeal para videowalls, salas de juntas y proyectos de señalización digital<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Compatibilidad VESA Horizontal</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'->500 x 400 ~ 800 x 400</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Compatibilidad VESA Vertical</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'->200 x 600 ~ 400 x 600</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitudes de Extensor</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'->500, 600, 700, 800, 900 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Ancho del Perfil</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'->15 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Altura del Perfil</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'->30 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'->Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tornillos Incluidos</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'->M8 x 15 mm, M6 x 10 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Requiere modelo EMVW600</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Videowalls y Señalización Digital</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Estructuras que requieren ajuste preciso de tamaño y compatibilidad VESA para matrices de pantallas.</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 14px; font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'->Salas de Juntas Profesionales</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Montaje de displays en entornos corporativos con requerimientos de ajuste flexible.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extensores ajustables de 500 a 900 mm para múltiples configuraciones
Característica 2	Conectores integrados que agilizan la instalación profesional
Característica 3	Compatible con estándares VESA para diversos tamaños de pantalla
Característica 4	Incluye tornillos M8x15 mm y M6x10 mm para ensamblaje seguro
Característica 5	Perfil de aluminio de 15 mm de ancho y 30 mm de alto
Característica 6	Diseñado para videowalls, salas de juntas y señalización digital