



Adaptador de Sujetadores de Presión / Acero Inoxidable / Montaje 3/4' / Espesor 0.88' (2.15 pies) / 10 Piezas

SKU: UA-3 Marca: COMMSCOPE (ANDREW) Categoría: Accesorios

\$2,980.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este adaptador de sujetadores de presión está diseñado para instalaciones profesionales en torres de ángulo o tubulares, permitiendo la fijación segura de cables coaxiales en entornos de telecomunicaciones. Fabricado en acero inoxidable resistente, garantiza durabilidad en condiciones climáticas adversas y exposición prolongada a la intemperie. El diseño incluye adaptadores y tornillos especializados para montaje angular, facilitando la instalación en estructuras con espesores de hasta 0.88' (2.15 pies). Cada paquete contiene 10 piezas robustas que soportan triple apilamiento con cable de 1-5/8', optimizando el inventario para proyectos de infraestructura celular y redes de comunicación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Compatible con sujetadores de presión para cable coaxialIncluye adaptadores y tornillos para instalación angularEspesor de instalación de hasta 0.88' (2.15 pies)Fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosiónPaquete de 10 piezas para despliegues eficientes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Adaptador de ángulo</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Acero inoxidable</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Diámetro de montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>3/4'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Espesor del material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2.667 mm (0.105')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Carga máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Triple apilamiento con cable de 1-5/8'</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Longitud interior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>25.40 mm (1.00')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Ancho interior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>22.23 mm (0.88')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Longitud exterior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>50.80 mm (2.00')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Ancho exterior</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>57.15 mm (2.25')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones del paquete</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>25.0 x 12.0 x 14.0 cm (9.8' x 4.7' x 5.5')</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Contenido del Paquete</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>10 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Incluye</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Adaptadores y tornillos de instalación</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con sujetadores de presión para cable coaxial
Característica 2	Incluye adaptadores y tornillos para instalación angular
Característica 3	Soporta triple apilamiento con cable de 1-5/8'
Característica 4	Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia
Característica 5	Par de apriete de 11.0-15.0 ft lb para fijación segura
Característica 6	Paquete de 10 piezas para despliegues de escala