



Adaptador de Teléfono Analógico / 1 Puerto FXS / 1 Puerto FXO / HD VoIP / Fax T.38 / Ultra Compacto

SKU: HT-813 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$1,750.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El HT813 es un adaptador de teléfono analógico híbrido que integra 1 puerto FXS para conectar un teléfono analógico y 1 puerto FXO para conectar una línea PSTN, permitiendo respaldo de comunicación ante interrupciones eléctricas mediante la línea analógica. La combinación de puertos FXS y FXO habilita llamadas remotas con origen y destino en la red PSTN, mientras que el puerto FXS extiende el servicio VoIP a equipos analógicos existentes. Su diseño ultra compacto facilita la migración de infraestructura tradicional a tecnología IP sin requerir reemplazo completo de equipos, incorporando calidad de voz HD, protocolo de fax T.38 y mecanismos de seguridad avanzados para entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto FXS para teléfono analógico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 1 puerto FXO para línea PSTN con respaldo ante falla eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calidad de voz HD para experiencia de audio superior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte de fax IP con protocolo T.38<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Seguridad avanzada: SRTP, TLS, SIPS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Múltiples opciones de autoaprovisionamiento<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma ultra compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calidad de voz HD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fax IP protocolo T.38<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llamadas remotas PSTN-PSTN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Extensión VoIP a analógico</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño ultra compacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 puerto FXS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 puerto FXO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respaldo PSTN por falla eléctrica</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Seguridad y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>TLS (Transport Layer Security)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>SIPS (SIP Secure)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Autoaprovisionamiento múltiple</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo PSTN automático ante falla de energía eléctrica
Característica 2	Llamadas remotas con origen y destino en línea analógica
Característica 3	Extensión de servicio VoIP a dispositivos analógicos existentes
Característica 4	Seguridad de voz con SRTP, TLS y SIPS integrados
Característica 5	Autoaprovisionamiento múltiple para despliegue masivo
Característica 6	Conversión de infraestructura analógica a IP sin reemplazo total