



Adaptador de Video / DisplayPort Macho a HDMI Hembra / 1080p 60Hz / Conversión DP 1.2a a HDMI 1.4 / Audio Integrado / Plug and Play

SKU: VC985 Marca: ATEN Categoría: Convertidores de Video

\$434.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este adaptador de video permite conectar la salida DisplayPort de computadoras de escritorio o portátiles a pantallas, televisores y proyectores con entrada HDMI. Realiza conversión de señal de DisplayPort 1.2a a HDMI 1.4 con transmisión simultánea de audio y video digital. Ofrece resolución máxima de 1080p (1920 x 1080) a 60 Hz con un pixel clock de 165 MHz, garantizando rendimiento visual fluido para presentaciones, videoconferencias y reproducción de contenido. Su operación plug and play elimina la necesidad de software adicional o controladores, facilitando despliegues inmediatos en entornos corporativos y educativos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conversión de señal digital audio y video sin degradaciónOperación inmediata sin instalación de controladoresDiseño compacto para transporte y uso móvilCompatible con equipos de escritorio y portátilesPixel clock de 165 MHz para transmisión estableRango térmico de operación de 0 a 50 °C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Video</h4><p style='margin: 8px 0;'>Resolución máxima: 1920 x 1080 a 60 Hz</p><p style='margin: 8px 0;'>Pixel clock máximo: 165 MHz</p><p style='margin: 8px 0;'>Normativa: DisplayPort 1.2a a HDMI 1.4</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Interfaces</h4><p style='margin: 8px 0;'>Entrada video: 1 x DisplayPort macho (blanco)</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida video: 1 x HDMI tipo A hembra (negro)</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida audio: 1 x HDMI tipo A hembra (negro)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 8px 0;'>Temperatura de funcionamiento: 0 - 50 °C</p><p style='margin: 8px 0;'>Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Operación</h4><p style='margin: 8px 0;'>Requisitos de software: Ninguno (plug and play)</p><p style='margin: 8px 0;'>Controladores: No requeridos</p><p style='margin: 8px 0;'>Factor de forma: Compacto y portátil</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión de señal digital audio y video sin degradación
Característica 2	Operación inmediata sin instalación de controladores
Característica 3	Diseño compacto para transporte y uso móvil
Característica 4	Compatible con equipos de escritorio y portátiles
Característica 5	Pixel clock de 165 MHz para transmisión estable
Característica 6	Rango térmico de operación de 0 a 50 °C