



Adaptador DisplayPort a VGA / 1920x1200@60Hz / Chipset ANX9833 / Plug & Play / ABS Negro

SKU: 20415 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$222.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este adaptador profesional permite conectar dispositivos con salida DisplayPort a pantallas, proyectores, televisores y monitores equipados con entrada VGA. Integra el chipset ANX9833 especializado para conversión de señal digital a analógica, garantizando transmisión estable y fiel de la imagen. Su operación plug & play elimina la necesidad de instalar controladores adicionales, facilitando su despliegue inmediato en entornos corporativos, educativos y de presentaciones. El diseño compacto lo convierte en una solución ideal para profesionales que requieren conectividad versátil en desplazamientos frecuentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Conversión unidireccional de señal digital DisplayPort a analógica VGAChipset ANX9833 dedicado para procesamiento de conversión de señalResolución máxima de 1920 x 1200 o 1920 x 1080 a 60 HzFuncionamiento inmediato sin configuración de softwareMúltiples capas de blindaje interno contra interferencias electromagnéticasCarcasa fabricada en material ABS de alta durabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entrada</div><div style='font-weight: 600;'>DisplayPort macho</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Salida</div><div style='font-weight: 600;'>VGA hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resolución máxima</div><div style='font-weight: 600;'>1920 x 1200 / 1920 x 1080 @ 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resolución máxima</div><div style='font-weight: 600;'>1920 x 1200 / 1920 x 1080 @ 60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Construcción interna</div><div style='font-weight: 600;'>Múltiples blindajes internos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material de carcasa</div><div style='font-weight: 600;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Dispositivos DisplayPort y pantallas VGA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Direccionalidad</div><div style='font-weight: 600;'>Unidireccional (DP fuente → VGA pantalla)</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 12px;'>Nota importante: Este adaptador no es bidireccional. Únicamente transmite señal desde dispositivos fuente con DisplayPort hacia pantallas con entrada VGA. No funciona en sentido inverso.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión digital a analógica con chipset ANX9833 integrado
Característica 2	Operación plug & play sin instalación de controladores
Característica 3	Diseño compacto y portátil para movilidad profesional
Característica 4	Múltiples blindajes internos para protección de señal
Característica 5	Construcción en ABS resistente para uso continuo
Característica 6	Amplia compatibilidad con fuentes DP y pantallas VGA