



Adaptador IP68 para Arnés / Protección Contra Agua y Polvo / Conexión Segura para Sistemas de Acceso / Diseño Ergonómico / Materiales Duraderos

SKU: 8080-357 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$301.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador con clasificación IP68 diseñado para integrarse con el arnés 1601-356 en sistemas de control de acceso. Ofrece protección superior contra la entrada de agua y polvo, permitiendo su uso en condiciones exteriores e industriales adversas. Su construcción con materiales duraderos garantiza la continuidad operativa en entornos exigentes, mientras que su diseño ergonómico facilita la instalación y el servicio técnico posterior. Asegura conexiones eléctricas confiables que minimizan riesgos de fallo por contaminación ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Adaptador con protección IP68 para arnés 1601-356<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección profesional contra agua y polvo<li style='margin-bottom: 8px;*>Conexión segura para sistemas de acceso<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño ergonómico para facilitar la instalación<li style='margin-bottom: 8px;*>Materiales duraderos para entornos exigentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Clasificación IP68<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección contra agua y polvo<li style='margin-bottom: 6px;*>Apto para exteriores e industriales</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño ergonómico<li style='margin-bottom: 6px;*>Materiales duraderos<li style='margin-bottom: 6px;*>Resistencia a entornos exigentes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con arnés 1601-356<li style='margin-bottom: 6px;*>Para sistemas de control de acceso</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para instalaciones en exteriores y ambientes húmedos
Característica 2	Conexión segura compatible con arnés 1601-356
Característica 3	Diseño ergonómico que agiliza la instalación y mantenimiento
Característica 4	Materiales duraderos que resisten entornos industriales exigentes
Característica 5	Sellado profesional que previene fallos por penetración de contaminantes
Característica 6	Compatibilidad con sistemas de control de acceso DoorKing