



Adaptador en Línea / 75 Ohm / BNC Hembra a RCA Macho / 9.6 mm x 34 mm / 0.31 ft x 0.11 ft

SKU: TT-RG-03 Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$3.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este adaptador en línea permite la interconexión directa entre equipos con interfaz BNC hembra y terminales RCA macho en infraestructuras de video vigilancia y sistemas de audio-video profesionales. Su impedancia de 75 ohmios garantiza la preservación de la integridad de señal en transmisiones analógicas y digitales sobre coaxial. La construcción en níquel, oro y PTFE asegura resistencia a la corrosión, baja atenuación y durabilidad en condiciones de operación continuas. Las dimensiones compactas de 9.6 mm de diámetro por 34 mm de longitud facilitan su integración en gabinetes, racks y puntos de conexión con espacio limitado. Es compatible con cables RG-59 y RG-6 para aplicaciones en cámaras de seguridad, monitores de CCTV y grabadores digitales DVR.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 30px;'>Adaptador de conector BNC hembra a RCA macho en configuración en líneaImpedancia nominal de 75 ohmios optimizada para aplicaciones de audio-videoConstrucción en materiales de níquel, oro y PTFE para máxima conductividadCompatibilidad con cables coaxiales RG-59 y RG-6Dimensiones compactas: 9.6 mm de diámetro x 34 mm de longitud<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 10px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Adaptador</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>BNC Hembra a RCA Macho</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>75 Ohmios</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>En Línea</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Materiales de Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Níquel, Oro, PTFE</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cables Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>RG-59 / RG-6</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (Diámetro x Longitud)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>9.6 mm x 34 mm / 0.31 in x 1.34 in</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cámaras, Monitores, DVR's</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa para cables RG-59 y RG-6
Característica 2	Construcción premium en níquel, oro y PTFE
Característica 3	Impedancia calibrada para señales de audio-video
Característica 4	Compatibilidad universal con cámaras y monitores
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones densas
Característica 6	Terminación RCA macho sin herramientas adicionales