



Adaptador en Línea / 75 Ohm / BNC Macho a RCA Hembra / 13.9 mm x 27 mm / 0.55 in x 1.06 in

SKU: TT-RG-02    Marca: EPCOM TITANIUM    Categoría: VGA / DVI / HDMI

\$4.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador en línea diseñado para interconectar sistemas de audio-video en entornos de videovigilancia profesional. Permite la transición directa entre conectores BNC macho y RCA hembra con impedancia estandarizada de 75 ohmios, asegurando la integridad de la señal en aplicaciones con cámaras de seguridad, monitores y grabadores digitales. Su construcción con materiales de alta conductividad garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones de uso continuo. Las dimensiones compactas facilitan su instalación en gabinetes, racks y espacios con acceso limitado.

### Características principales

- Adaptador BNC macho a RCA hembra para conexiones en línea
- Impedancia de 75 ohmios estandarizada para video profesional
- Construcción en níquel, oro y PTFE para máxima durabilidad
- Compatibilidad con cables coaxiales RG-59 y RG-6
- Dimensiones compactas: 13.9 mm de diámetro x 27 mm de longitud
- Aplicaciones en cámaras, monitores y sistemas DVR

### Especificaciones técnicas

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Impedancia

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-weight: 600; color: inherit;

75 ohm

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Tipo de adaptador

font-weight: 600; color: inherit;

BNC macho a RCA hembra

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Configuración

font-weight: 600; color: inherit;

En línea

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Materiales

font-weight: 600; color: inherit;

Níquel, oro, PTFE

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Diámetro

font-weight: 600; color: inherit;

13.9 mm (0.55 in)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Longitud

font-weight: 600; color: inherit;

27 mm (1.06 in)

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Cables compatibles

font-weight: 600; color: inherit;

RG-59, RG-6

flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Aplicaciones

font-weight: 600; color: inherit;

Cámaras, monitores, DVR

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión directa sin herramientas especializadas      |
| Característica 2 | Compatibilidad universal con cables RG-59 y RG-6      |
| Característica 3 | Construcción premium níquel, oro y PTFE               |
| Característica 4 | Transmisión de señal sin pérdida de calidad           |
| Característica 5 | Diseño compacto para espacios reducidos               |
| Característica 6 | Ideal para integración de sistemas CCTV y audio-video |