



### Adaptador en Línea / Conector SMA Hembra a SMB / Cuerpo Bronce Niquelado / Aislante Teflón

SKU: 970-019    Marca: WILSONPRO / WEBOOST    Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$130.86

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

Este adaptador en línea de conector SMA hembra a SMB está diseñado para profesionales de telecomunicaciones y redes que requieren conexiones confiables entre antenas y dispositivos. Su construcción de bronce niquelado garantiza resistencia a la corrosión en entornos exigentes, mientras que el contacto central niquelado asegura conductividad eléctrica óptima. El aislante dieléctrico de teflón proporciona durabilidad superior y estabilidad térmica. Su formato de montaje en línea facilita la integración en instalaciones compactas sin comprometer el rendimiento de la señal.

### Características Principales

- Conector SMA hembra a SMB para máxima compatibilidad
- Montaje en línea para fácil integración en espacios reducidos
- Cuerpo de bronce niquelado resistente a corrosión
- Contacto central niquelado para alta conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón duradero y estable térmicamente
- Ideal para conexiones antena-dispositivo seguras en aplicaciones profesionales

### Especificaciones Técnicas

En línea

Tipo de Adaptador: SMA Hembra a SMB

Modo de Montaje: En línea

Material del Cuerpo: Bronce niquelado

Contacto Central: Niquelado

Aislante Dieléctrico: Teflón

Aplicación

Este adaptador permite la conexión de antenas y accesorios con conector SMA macho a dispositivos equipados con conector SMB, brindando versatilidad en instalaciones de amplificación de señal celular, sistemas de comunicación RF y equipos de prueba de redes inalámbricas.

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatibilidad SMA macho a dispositivos SMB      |
| Característica 2 | Montaje en línea para integración sencilla       |
| Característica 3 | Cuerpo de bronce niquelado anticorrosión         |
| Característica 4 | Contacto central niquelado de alta conductividad |
| Característica 5 | Aislante dieléctrico de teflón duradero          |
| Característica 6 | Conexiones antena-dispositivo seguras y estables |