



Adaptador en Línea de Conector N Hembra a UHF Macho (PL-259), Plata/ Oro/ Teflón.

SKU: RFN-1036-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$261.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar sistemas de radiofrecuencia que utilizan conectores de tipo N hembra con equipos terminados en conector UHF macho (PL-259). Fabricado con cuerpo de bronce con acabado plateado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a la corrosión en entornos de operación continuos. El contacto central de oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la señal a lo largo del tiempo, mientras que el aislante dieléctrico de teflón (PTFE) ofrece excelentes propiedades de aislamiento y bajo factor de pérdida a frecuencias de radio. Su configuración en línea permite instalaciones compactas en racks, paneles y cableado de infraestructura de comunicaciones.

Características Generales

- Adaptador en línea para fácil conexión
- Cuerpo de bronce con acabado plateado
- Contacto central fabricado en oro
- Aislante dieléctrico de material teflón (PTFE)
- Conector N hembra a UHF macho (PL-259)
- Diseño robusto para conexiones seguras

Desempeño y Materiales

Tipo de adaptador: N hembra a UHF macho (PL-259)

Modo de montaje: En línea

Material del cuerpo: Bronce

Acabado del cuerpo: Plateado

Material del contacto central: Oro

Material aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)

Físicas y Mecánicas

Configuración: Adaptador en línea

Diseño: Robusto para conexiones seguras

Acabado general: Plata / Oro / Teflón

Contenido del Paquete: 1 adaptador en línea N hembra a UHF macho (PL-259)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura entre sistemas N y UHF sin herramientas
Característica 2	Contacto central de oro para mínima pérdida por inserción
Característica 3	Aislante de teflón para alta estabilidad dieléctrica a RF
Característica 4	Cuerpo de bronce plateado resistente a corrosión
Característica 5	Diseño en línea para integración compacta en cableado
Característica 6	Compatible con equipos de radio y telecomunicaciones profesionales