



Adaptador Coaxial en Línea / SMA Hembra Inverso a SMA Hembra / Cuerpo Bronce Chapado en Oro / Aislante Teflón

SKU: TT-COU-SMA-RPF-SF Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$26.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar dispositivos con conectores SMA hembra inverso y SMA hembra estándar en infraestructuras de radiofrecuencia. Su construcción con cuerpo de bronce chapado en oro y contacto central dorado garantiza impedancia controlada y baja atenuación de señal en aplicaciones de telecomunicaciones, redes inalámbricas profesionales y equipos de medición RF. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad eléctrica en rangos de temperatura amplios. El diseño de montaje en línea facilita la integración en tramos de cableado sin requerir herramientas especializadas de panel. La configuración de fijación adaptable permite seleccionar entre formato hexagonal o redondo según las restricciones mecánicas del espacio de instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Adaptador: SMA hembra inverso a SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo de montaje: en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contacto central: chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aislante dieléctrico: teflón de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fijación ajustable: hexagonal o redonda<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de adaptador: SMA hembra inverso a SMA hembra
<strong style='opacity: 0.9;'>Modo de montaje: en línea
<strong style='opacity: 0.9;'>Material del cuerpo: bronce
<strong style='opacity: 0.9;'>Acabado del cuerpo: oro
<strong style='opacity: 0.9;'>Material del contacto central: oro
<strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: teflón
<strong style='opacity: 0.9;'>Forma de fijación: ajustable (hexagonal o redonda)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabados</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: bronce con chapa de oro
<strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: chapado en oro
<strong style='opacity: 0.9;'>Aislante: teflón de alta calidad
<strong style='opacity: 0.9;'>Configuración mecánica: fijación adaptable según requerimiento de instalación</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 adaptador en línea SMA hembra inverso a SMA hembra</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en línea para integración directa en cableado coaxial existente
Característica 2	Contactos chapados en oro para mínima pérdida de señal y alta conductividad
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica superior
Característica 4	Cuerpo de bronce con corrosión reducida en ambientes exigentes
Característica 5	Configuración de fijación ajustable: hexagonal o redonda según instalación
Característica 6	Compatible con equipos de radiofrecuencia y telecomunicaciones profesionales