



Adaptador Inalámbrico PCI Express / Wi-Fi N 300 Mbps / MIMO 2x2 / Antena Desmontable 2 dBi / 2.4 GHz / Windows y Linux

SKU: TL-WN881ND Marca: TP-LINK Categoría: Adaptadores Inalámbricos

\$314.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador inalámbrico PCI Express diseñado para equipos de escritorio que requieren conectividad Wi-Fi en banda de 2.4 GHz. Implementa el estándar IEEE 802.11n con velocidad de hasta 300 Mbps mediante tecnología MIMO 2x2, que utiliza dos antenas para mejorar la estabilidad de la señal y mitigar el efecto de multitrayectoria en entornos con obstáculos. La interfaz PCI Express x1 permite su instalación directa en la placa madre, eliminando la dependencia de puertos USB y liberando recursos del sistema. Incluye antena omnidireccional desmontable con conector RP-SMA, facilitando su reemplazo o actualización según los requerimientos de cobertura del sitio. Compatible con sistemas operativos Windows 11, 10, 8.1, 7 y distribuciones Linux.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Velocidad inalámbrica: hasta 300 Mbps (IEEE 802.11n)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología MIMO 2x2 para mayor estabilidad de conexión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena omnidireccional desmontable, conector RP-SMA, ganancia 2 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia de operación: 2.400 - 2.4835 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz: PCI Express x1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándares inalámbricos: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistemas operativos soportados: Windows 11/10/8.1/7, Linux<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: hasta 300 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 2.400 - 2.4835 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia TX: 20 dBm (PIRE)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 120.8 x 78.5 x 21.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: PCI Express x1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de antena: Omnidireccional desmontable (RP-SMA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia de antena: 2 dBi<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador PCI Express<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CD de recursos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 antenas omnidireccionales desmontables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de usuario / garantía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión estable con tecnología MIMO 2x2 para reducir interferencias
Característica 2	Antena omnidireccional desmontable para ajuste de cobertura según necesidad
Característica 3	Interfaz PCI Express x1 para instalación directa en placas madre
Característica 4	Compatibilidad multiplataforma con Windows 11/10/8.1/7 y Linux
Característica 5	Cumplimiento estándar IEEE 802.11n/g/b para integración en redes existentes
Característica 6	Potencia de transmisión 20 dBm para alcance optimizado en entornos de oficina