



Convertidor PoE 802.3af a 24V Pasivo / Gigabit / Blindaje ESD 15 kV / Exterior -30 a 70 °C / Cable 10 cm

SKU: INS-3AF-O-G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$646.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El convertidor Instant 802.3af Gigabit PoE es un adaptador diseñado para entornos exteriores que permite alimentar dispositivos Ubiquiti PoE mediante switches estándar 802.3af. Transforma la alimentación PoE activa de 48V en salida pasiva de 24V a 0.5A, compatible con equipos AirMax y UniFi que operan a 100 Mbps o Gigabit Ethernet. Su diseño optimiza la eficiencia energética para extender la distancia de tendido de cable respecto a soluciones convencionales. Integra protección de aislamiento ESD y sobretensión superior a 15 kV en el puerto Ethernet, reduciendo el riesgo de daños por descargas electrostáticas o picos de voltaje en instalaciones expuestas a condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Conversión de PoE 802.3af a 24V pasivo, 0.5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con dispositivos Ubiquiti PoE AirMax y UniFi<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporta puertos Ethernet de 100 Mbps y Gigabit<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Entrega de energía eficiente para tendidos de cable extendidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección ESD y sobretensión de 15 kV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de temperatura operativa: -30 a 70 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Salida Ethernet blindada Cat5, 10 cm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 31 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entrada: PoE 802.3af estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salida: 24V pasivo, 0.5 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Velocidad Ethernet: 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección ESD/sobretensión: 15 kV<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura operativa: -30 a 70 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 31 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cable de salida: Ethernet blindado Cat5, 10 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Convertidor Instant 802.3af Gigabit PoE</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión 802.3af a 24V pasivo para dispositivos Ubiquiti PoE
Característica 2	Tendidos de cable más largos por entrega de energía eficiente
Característica 3	Protección ESD y sobretensión de 15 kV en puerto Ethernet
Característica 4	Operación en exterior con rango -30 a 70 °C
Característica 5	Compatible con switches PoE 802.3af estándar de la industria
Característica 6	Salida Ethernet blindada Cat5 de 10 cm para instalación compacta