



## Adaptador Magnético para Taladro / Hexagonal 3/8 pulgadas / Conexión Rápida Sin Herramientas / Uso Profesional

SKU: B38819    Marca: MAKITA    Categoría: Brocas, Discos y Puntas

\$70.33

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador magnético de 3/8 pulgadas con perfil hexagonal diseñado para integrarse con taladros profesionales de impacto. La construcción robusta permite su uso en entornos de trabajo intensivo donde se requiere fiabilidad mecánica. El mecanismo magnético incorporado facilita el retención de puntas de atornillado y brocas durante la operación, reduciendo riesgo de caída en posiciones de trabajo invertidas o elevadas. La geometría hexagonal garantiza distribución uniforme de torque y previne deslizamiento angular bajo cargas de torsión elevadas. El sistema de acoplamiento permite cambios de herramienta sin necesidad de llaves ni mandriles, optimizando flujos de trabajo en instalaciones, mantenimiento industrial y construcción.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador magnético de 3/8 pulgadas robusto</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con taladros profesionales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño hexagonal para fijación segura</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente para uso prolongado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Precisión óptima en aplicaciones exigentes</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión rápida y sin herramientas</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tamaño: 3/8 pulgadas</li><li style='padding: 6px 0;'>• Perfil: Hexagonal</li><li style='padding: 6px 0;'>• Retención: Magnética</li><li style='padding: 6px 0;'>• Aplicación: Alta precisión</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Construcción: Robusta</li><li style='padding: 6px 0;'>• Material: Resistente a desgaste</li><li style='padding: 6px 0;'>• Durabilidad: Uso prolongado</li><li style='padding: 6px 0;'>• Acoplamiento: Sin herramientas</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• 1 Adaptador magnético hexagonal 3/8</li></ul></div></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fijación magnética que retiene firmemente puntas y brocas durante operación      |
| Característica 2 | Diseño hexagonal que elimina deslizamiento y mejora transferencia de torque      |
| Característica 3 | Conexión rápida sin herramientas que reduce tiempos de cambio entre aplicaciones |
| Característica 4 | Material resistente que soporta condiciones de trabajo industrial continuas      |
| Característica 5 | Compatibilidad con taladros profesionales de impacto de alto par                 |
| Característica 6 | Precisión dimensional que mantiene alineación en perforaciones exigentes         |