



Adaptador de interfaz / Conversión RJ-11 a RS-232 / Modbus integrado / 72x35x22mm / 35g

SKU: MSC Marca: MORNINGSTAR Categoría: Accesorios / Cables / Jumpers

\$770.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El adaptador PC MeterBus™ (MSC) convierte el puerto de medidor de un controlador solar (conector telefónico RJ-11) en una interfaz serie RS-232 estándar para conexión directa a PC u otro equipo de supervisión. Permite utilizar cualquier controlador o inversor equipado con conexión de medidor que no disponga de puerto RS-232 nativo. La interfaz habilita supervisión continua, registro de datos históricos y ajuste personalizado de parámetros operativos mediante protocolo Modbus estándar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conversión de interfaz RJ-11 a RS-232 estándarCompatibilidad con múltiples controladores e inversores MorningstarMonitoreo y registro de datos en tiempo realPersonalización de puntos de ajuste del sistemaComunicación Modbus estándar integradaDiseño compacto y liviano para instalaciones con espacio limitado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conversión</div><div style='font-weight: bold;*>RJ-11 a RS-232 estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protocolo</div><div style='font-weight: bold;*>Modbus estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold;*>72 x 35 x 22 mm (2.83 x 1.38 x 0.87 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold;*>35 g (1.23 oz)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector entrada</div><div style='font-weight: bold;*>RJ-11 (tipo telefónico)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector salida</div><div style='font-weight: bold;*>RS-232 serie estándar</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Funciones</div><div style='font-weight: bold;*>Supervisión, registro de datos, ajuste de parámetros</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold;*>Controladores e inversores con puerto MeterBus</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión RJ-11 a RS-232 estándar
Característica 2	Compatible con múltiples controladores
Característica 3	Monitoreo y registro en tiempo real
Característica 4	Personalización de puntos de ajuste
Característica 5	Comunicación Modbus integrada
Característica 6	Diseño compacto de 35 gramos