



Adaptador CANBUS / Conexión Plug-and-Play / Protocolo FMS J1939 / Cable 1 m (3.3 ft) / 40 x 15 mm

SKU: EASYCAN Marca: RUPTELA Categoría: Accesorios

\$760.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador EasyCAN es una interfaz de conexión diseñada para integrar equipos de rastreo satelital al puerto CANBUS del vehículo sin intervención física sobre el cableado original. Permite extraer datos directamente de la computadora de viaje mediante el protocolo FMS (J1939), eliminando la necesidad de cortar cables o realizar empalmes que comprometan la garantía del fabricante del vehículo. Su diseño compacto y cable de 1 metro facilitan la instalación en espacios reducidos de la cabina. Es compatible con localizadores satelitales Pro4, Pro43G, TCO4, HCV5 y Pro5Lite de Ruptela, ofreciendo una solución de integración limpia y reversible para flotas que requieren telemetría de motor, consumo de combustible y diagnóstico de fallos en tiempo real.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión rápida y segura al puerto CANBUS del vehículo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Integración sin cortar cables ni violar garantías<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con protocolo FMS (J1939) para vehículos comerciales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta conexión directa a la computadora del vehículo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con localizadores satelitales Pro4, Pro43G, TCO4, HCV5 y Pro5Lite<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto: 40 x 15 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de conexión de 1 m (3.3 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: FMS (J1939)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz: Puerto CANBUS<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lectura de datos de computadora de viaje<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión plug-and-play sin modificación de cableado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 40 x 15 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud de cable: 1 m (3.3 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño compacto para instalación en cabina</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Localizador satelital Pro4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Localizador satelital Pro43G<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Localizador satelital TCO4<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Localizador satelital HCV5<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Localizador satelital Pro5Lite</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión sin cortar cables ni alterar garantía del vehículo
Característica 2	Lectura directa de datos de computadora de viaje
Característica 3	Protocolo FMS J1939 para flotas comerciales
Característica 4	Compatibilidad con localizadores satelitales Ruptela
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos del tablero
Característica 6	Cable de 1 m para instalación flexible en cabina