



Adaptador para teléfono analógico (ATA) de 1 puerto FXS, diseñado para conectar sus dispositivos analógicos a una red VoIP

SKU: HT801 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$1,056.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>El HT801 es un adaptador de teléfono analógico (ATA) de un solo puerto que permite a los usuarios crear una solución de telefonía IP manejable y de alta calidad para entornos residenciales y de oficinas. Su tamaño ultra compacto, calidad de voz, funcionalidad avanzada de VoIP, protección de seguridad y opciones de aprovisionamiento automático permiten a los usuarios sacar provecho de VoIP en los teléfonos analógicos.</p> <p>También permite que los proveedores de servicios ofrezcan servicio IP de alta calidad a su mercado. El HT801 es un ATA ideal para uso individual, así como despliegues de voz IP comerciales en todo el mundo.</p> </div> <!-- Sección de interfaces --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto FXS (RJ-11) para la conexión de un teléfono analógico convencional <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) <li style='margin-bottom: 5px;'>LED's indicadores para Adaptador, internet, Teléfono y Estado de la línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de reset posterior </div> <!-- Sección de voz, fax y módem --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voz, fax y módem</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Línea, 1 cuenta SIP y conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones de telefonía: Identificador de llamadas con bloqueo, llamada en espera, doble línea, transferencia atendida o ciega (Blind), reenvío (Forward), espera (HOLD), no molestar <li style='margin-bottom: 5px;'>Fax sobre IP: Compatible con protocolo T.38 para Fax hasta 14.4 kbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Códex de voz: G.711 con Annex I (PLC) y Annex II (VAD/CNG), G.723.1, G.729A/B, G.726, iLBC, dynamic jitter buffer, cancelación de eco de línea </div> <!-- Sección de administración y seguridad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración y seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Failover en caso de que Servidor SIP principal pierde conexión se cambia automáticamente a Servidor secundario <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con SYSLOG, Telnet y administración remota usando navegador web <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad SRTP, TLS, SIPS, HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;'>QoS de Capa 3 (ToS, Di Serv, MPLS) </div> <!-- Sección de conformidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conformidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC (Parte 15B), AS/NZS CISPR22, CISPR24, CE, EN55022, EN55024, EN60950, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UL (adaptador de corriente) </div> </div> <!-- Sección de características físicas y eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura soportado: 0°C hasta 40°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 5.0 Vcc, 1.0 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 100 x 100 x 29.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 102 kg </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>