



Adaptador Pasamuros / Doble UHF Hembra SO-239 / Montaje Chasis / Cuerpo Niquelado / Contacto Plateado

SKU: RFU-537    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$165.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador pasamuros de doble UHF hembra (SO-239) diseñado para montaje en chasis de equipos de comunicación profesional. Permite interconexión de cables coaxiales a través de paneles frontales o traseros con rosca estándar, incluyendo todos los herrajes necesarios para instalación. El cuerpo niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a ambientes corrosivos, mientras que el contacto central plateado garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de señal en frecuencias UHF. El aislante dieléctrico de Delrin asegura rigidez dieléctrica y estabilidad térmica en condiciones de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de adaptador: barril, doble UHF hembra (SO-239)</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicación: montaje en chasis</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Modo de montaje: pasamuros, frontal/trasero</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Incluye herrajes con rosca estándar</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Cuerpo: niquelado</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Contacto central: plateado</li><li style='margin-bottom: 8px;'>Aislante dieléctrico: Delrin de alta calidad</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Tipo de adaptador:</strong> Barril, doble UHF hembra (SO-239)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Contacto central:</strong> Plateado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Aislante dieléctrico:</strong> Delrin de alta calidad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Cuerpo:</strong> Niquelado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Modo de montaje:</strong> Pasamuros, frontal/trasero</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Rosca:</strong> Estándar</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong>Diseño:</strong> Compacto para instalaciones profesionales</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Adaptador doble UHF hembra SO-239 para chasis</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'>Herrajes de montaje incluidos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Montaje pasamuros frontal/trasero con herrajes incluidos |
| Característica 2 | Cuerpo niquelado para resistencia a la corrosión         |
| Característica 3 | Contacto central plateado para conductividad optimizada  |
| Característica 4 | Aislante dieléctrico Delrin de alta calidad              |
| Característica 5 | Diseño compacto para instalaciones profesionales densas  |
| Característica 6 | Rosca estándar para compatibilidad universal             |