



Adaptador PCIe Wi-Fi 6 / AX3000 Mbps / Doble Banda 2.4/5 GHz / MU-MIMO 2x2 / Bluetooth 5.2 / WPA3 / Antenas 2 dBi / Perfil Bajo y Completo

SKU: ARCHER-TX55E Marca: TP-LINK Categoría: Adaptadores Inalámbricos

\$814.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador PCIe que integra conectividad Wi-Fi 6 de doble banda con throughput AX3000 Mbps y Bluetooth 5.2 en una única interfaz PCI Express. Diseñado para estaciones de trabajo y servidores que requieren actualización de conectividad inalámbrica sin ocupar puertos USB. La tecnología MU-MIMO 2x2 mantiene el rendimiento estable ante múltiples dispositivos activos, mientras que el soporte de perfiles bajo y completo permite su instalación en factor de forma compacto o torre estándar. Incluye seguridad WPA3 para entornos corporativos con requisitos de cifrado actualizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Wi-Fi 6 (802.11ax) doble banda 2.4/5 GHz, AX3000 Mbps agregados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>MU-MIMO 2x2 para transmisiones simultáneas eficientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>2 antenas omnidireccionales desmontables de alta ganancia, 2 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bluetooth 5.2 con retrocompatibilidad 5.0, 4.2, 4.0 (interfaz USB 2.0 interna)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de bracket para perfil bajo (Low Profile) y altura completa (Full Height)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con estándares IEEE 802.11b/g/n/ac/ax<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistemas operativos soportados: Windows 10 exclusivamente<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándar inalámbrico: 802.11ax (Wi-Fi 6)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad: AX3000 Mbps (doble banda agregada)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia: 2.4 GHz / 5 GHz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia transmisión 5 GHz: 23 dBm (EIRP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia transmisión 2.4 GHz: 20 dBm (EIRP)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología MU-MIMO: 2x2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bluetooth: 5.2 / 5.0 / 4.2 / 4.0<li style='padding: 6px 0;'>Seguridad Wi-Fi: WPA3</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 55 x 36 x 11.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz principal: PCI Express<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de antena: 2 antenas omnidireccionales desmontables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia de antena: 2 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz Bluetooth: USB 2.0 (interna)<li style='padding: 6px 0;'>Soporte de bracket: Perfil bajo y altura completa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Adaptador PCI</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 AX3000 con throughput agregado en doble banda para redes congestionadas
Característica 2	MU-MIMO 2x2 que permite transmisiones simultáneas sin degradación de rendimiento
Característica 3	Bluetooth 5.2 integrado con retrocompatibilidad 4.0/4.2/5.0 para dispositivos heterogéneos
Característica 4	Antenas omnidireccionales desmontables de 2 dBi para ajuste de cobertura
Característica 5	Soporte dual de bracket para chasis compactos y torres estándar
Característica 6	Seguridad WPA3 para protección contra ataques de fuerza bruta y sniffing

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:55