



Inyector PoE / 30 VCC / 15W / Gigabit Ethernet / Exterior / 100-240 VCA

SKU: POE-30G Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: Inyectores PoE

\$518.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Inyector PoE Gigabit diseñado para entornos exteriores que requiere alimentación estable y protegida. Opera con salida de 30 VCC y 15W máximo, ideal para equipos de conectividad inalámbrica en implementaciones profesionales. Integra supresor de picos para salvaguardar la infraestructura contra eventos eléctricos adversos. Su interfaz Gigabit Ethernet garantiza throughput completo sin cuello de botella en la transmisión de datos.

Características principales

- Alimentación PoE pasiva 30 VCC, 0.5 A (15W máximo)
- Interfaz Ethernet 10/100/1000 Mbps sin degradación de velocidad
- Supresor de picos interconstruido para protección eléctrica avanzada
- Diseño robusto optimizado para despliegues en exteriores
- Pinout estándar: voltaje positivo pines 7-8, negativo pines 4-5
- Compatibilidad verificada con series ePMP 1000/2000 y puntos de acceso cnPilot

Eléctricas

Entrada AC: 100-240 VCA, 50-60 Hz (rango operativo 90-264 VCA, 47-63 Hz)

Salida DC: 30 VCC, 0.5 A

Potencia máxima: 15W

Eficiencia: Nivel V

Conectividad: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Voltaje (+): Pines 7 y 8

Voltaje (-): Pines 4 y 5

Cable recomendado: FTP/STP Cat5e o Cat6

Protección y diseño

Supresor de picos: Integrado (interconstruido)

Aplicación:

Exteriores

Protección eléctrica:

Avanzada

Compatibilidad

Series ePMP: 1000, 2000

Puntos de acceso: cnPilot

Equipos compatibles: ePMP y puntos de acceso Wi-Fi

Marca: Cambium Networks

Modelo: POE30G

Variantes de modelo: N00900L001D, N000900L001A, POE-CNPILOT

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrega de energía estable para exteriores
Característica 2	Supresor de picos integrado avanzado
Característica 3	Compatible con ePMP y cnPilot
Característica 4	Pinout estándar en pines 4-5 y 7-8
Característica 5	Eficiencia energética nivel V
Característica 6	Recomendado con cable FTP/STP Cat5e6