



SKU: UACC-POE+-2.5G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

Precios con IVA incluido

font-size: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/>

>Adaptador PoE+ de 2.5 Gbps diseñado para alimentar dispositivos UniFi PoE+ de forma independiente, eliminando la necesidad de switches PoE dedicados. Proporciona conectividad LAN MultiGigabit a 2.5 Gbps con entrega de potencia de hasta 30 W mediante salida PoE+ a 48 V CC. Incorpora protección contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorrientes, con conectores RJ45 blindados para entrada y salida de datos. El indicador LED permite verificar el estado operativo del dispositivo de forma inmediata. Su diseño compacto de 156 gramos facilita instalaciones en espacios reducidos.

>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; ><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Potencia de salida PoE+ a: hasta 30 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Velocidad de datos: 2.5 Gbps MultiGigabit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Voltaje de salida: 48 V CC a 0.65 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Conectores: (2) RJ45 blindados (entrada datos / salida PoE+)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Protección: sobretensiones, pulsos de pico, sobrecorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8; >> Entrada de CA con conexión a tierra<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; >> Peso: 156 g (5.5 oz)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; ><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; ><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Velocidad de datos: 2.5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Potencia PoE+ a: hasta 30 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Voltaje de salida: 48 V CC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Corriente de salida: 0.65 A<li style='padding: 6px 0; >Eficiencia energética: optimizada<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; ><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; >Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; ><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Dimensiones: 93 x 62 x 35 mm (3.7 x 2.4 x 1.4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Peso: 156 g (5.5 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Voltaje nominal: 100~240 V CA, 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Corriente de entrada: 0.75 A máx.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Corriente de salida: 0.65 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Conectores: (2) RJ45 blindados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Protección contra sobretensiones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Protección contra pulsos de pico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Protección contra sobrecorrientes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Conexión a tierra en entrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); >Indicador LED de estado<li style='padding: 6px 0; >Cable de CA con conexión a tierra incluido</div></div>

Característica 1	Reduce dependencia de switches PoE al alimentar directamente dispositivos PoE+
Característica 2	Conectividad MultiGigabit 2.5 Gbps sin cuello de botella en red
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones, picos y sobrecorrientes
Característica 4	Monitorización visual del estado operativo mediante LED indicador
Característica 5	Diseño compacto de 156 g para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Entrada de CA con conexión a tierra para mayor seguridad eléctrica