



SKU: U-POE+ Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*>Adaptador PoE+ diseñado para alimentar dispositivos compatibles con 802.3at mediante inyección de energía sobre cableado Ethernet. Entrega hasta 30W a 48V DC mediante dos pares de pines (4, 5 positivo; y 7, 8 negativo), permitiendo la alimentación de equipos de alta demanda como cámaras PTZ, puntos de acceso de alto rendimiento y dispositivos de red avanzados. Incorpora protecciones eléctricas integradas contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorriente, con cableado de alimentación CA que incluye conexión a tierra para instalaciones seguras en entornos profesionales. El diseño sin botón de reset facilita despliegues en ubicaciones remotas o de difícil acceso, mientras que el indicador LED permite verificación rápida del estado operativo sin necesidad de herramientas de diagnóstico adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><i>•</i> Salida PoE+: hasta 30W, 48V DC @ 0.65A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><i>•</i> Voltaje de entrada: 100—240V AC @ 50/60 Hz, máx. 500 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><i>•</i> Puertos Gigabit Ethernet compatibles con PoE+<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><i>•</i> Pares de pines para energía: 4, 5 (+) y 7, 8 (-)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><i>•</i> Protección contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><i>•</i> Indicador LED de estado operativo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'><i>•</i> Diseño compacto sin botón de reset<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Estándar PoE: 802.3at (PoE+)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Potencia máxima de salida: 30W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 48V DC @ 0.65A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Pares de pines de energía: 4, 5 (+) y 7, 8 (-)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Velocidad de puertos: Gigabit Ethernet<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada: 100—240V AC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Frecuencia de entrada: 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Corriente máxima de entrada: 500 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Protecciones: sobretensión, pulso de pico, sobrecorriente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Conexión a tierra: incluida en cable AC<li style='padding: 8px 0;'>Botón de reset: no incluido<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2);'>Cable de corriente AC con conexión a tierra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ 802.3at hasta 30W para dispositivos de alta demanda
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones, picos y sobrecorriente
Característica 3	Compatibilidad Gigabit Ethernet sin degradación de rendimiento de red
Característica 4	Indicador LED para monitorización visual del estado operativo
Característica 5	Diseño compacto sin botón de reset para instalación desatendida
Característica 6	Cable de CA con conexión a tierra incluido para instalación segura