



SKU: POE-24-7W-G-WH Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

compatibles, integrando protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD) que constituye la principal causa de fallas en equipos al aire libre. La conexión a tierra adecuada, combinada con cables y conectores certificados, permite proteger efectivamente la infraestructura de red contra daños por sobretensiones. Su puerto LAN 10/100/1000 Mbps garantiza throughput completo sin cuello de botella en transferencias de datos. El diseño compacto de 72 x 45 x 33 mm facilita su integración en gabinetes y espacios reducidos de instalaciones profesionales en interiores.

Características

- Principales <h3><ul style="list-style-type: none;">Protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD)Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 MbpsVoltaje de salida: 24 VDC @ 0.3 ACable A
- Incluido con conexión a tierraAlimentación por 2 pares: pines 4, 5 (+) y pines 7, 8 (-)Botón de reset integradoDimensiones compactas para instalaciones en interiores
- Incluido con conexión a tierraAlimentación por 2 pares: pines 4, 5 (+) y pines 7, 8 (-)Botón de reset integradoDimensiones compactas para instalaciones en interiores
- 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Conectividad</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Puerto LAN: (1) 10/100/1000 Mbps</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Alimentación de salida</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">24 VDC @ 0.3 A</div></div><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Voltaje de entrada</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">100-240 VAC @ 50/60 Hz</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Protección contra sobretensiones</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;">Protección ESD (descargas electrostáticas)</div></div><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Físico</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Dimensiones: 72 x 45 x 33 mm</div><div style="font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;">Color: Blanco</div></div><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Cable AC con conexión a tierra incluido</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">1 280p</div><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Operación</div><div style="font-size: 14px; color: inherit;">Temperatura: 0 a 40° C (32 a 104° F)</div><div style="font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Uso: Interiores</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra descargas electrostáticas ESD
Característica 2	Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps de alta velocidad
Característica 3	Cable AC incluido con conexión a tierra integrada
Característica 4	Alimentación por 2 pines: pines 4,5 (+) y 7,8 (-)
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones profesionales en interiores
Característica 6	Voltaje universal de entrada 100-240 VAC 50/60 Hz