



Adaptador PoE / 24 VDC 0.5 A / Puerto Gigabit 10/100/1000 Mbps / Protección ESD / 0 a 40 °C (32 a 104 °F)

SKU: POE-24-12W-G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$407.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este adaptador PoE de 24 VDC y 0.5 A está diseñado para alimentar dispositivos de red al aire libre con máxima confiabilidad. La descarga electrostática (ESD) representa la principal causa de fallas en equipos expuestos a condiciones ambientales; este adaptador mitiga ese riesgo mediante protección avanzada ESD cuando se conecta correctamente a tierra junto con cables ToughCable compatibles. Integra puerto Gigabit para mantener el rendimiento de red sin cuellos de botella, y su diseño compacto permite montaje de pared práctico en cualquier instalación profesional.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD)Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 MbpsSalida 24 VDC @ 0.5 ACompatibilidad con airGateway para versatilidad de despliegueMontaje de pared sencillo y prácticoCable AC con conexión a tierra incluidoProtección contra sobretensiones integradaProtección de sujeción para mayor durabilidadBotón de reset incorporado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Conectividad de red</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Puerto LAN: 10/100/1000 Mbps
Velocidad máxima del puerto: Gigabit</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Condiciones ambientales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Temperatura de operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Protección y seguridad</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Protección ESD avanzada
Protección contra sobretensiones
Protección de sujeción
Cable AC con conexión a tierra</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Funciones adicionales</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;*>Botón de reset: Sí
Compatibilidad: airGateway</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra descargas electrostáticas ESD
Característica 2	Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps de alta velocidad
Característica 3	Salida estable 24 VDC @ 0.5 A para equipos compatibles
Característica 4	Compatible con airGateway para mayor versatilidad
Característica 5	Montaje de pared sencillo e integrado
Característica 6	Cable AC con conexión a tierra incluido