



Adaptador PoE / 24 VDC / 1.0 A / 90-260 VAC / 10/100/1000 Mbps / 0.29 x 0.19 x 0.11 ft

SKU: POE-24-AF5X Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$526.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este adaptador PoE de 24 VDC proporciona alimentación confiable para dispositivos de red al aire libre, con protección ESD que reduce significativamente el riesgo de fallas por descargas electrostáticas. La conexión a tierra adecuada, combinada con cables compatibles, ofrece una defensa integral contra daños eléctricos en instalaciones expuestas. Su diseño compacto permite montaje en pared discreto, mientras que el puerto LAN Gigabit garantiza rendimiento de red sin cuellos de botella. La amplio rango de voltaje de entrada lo hace versátil para despliegues internacionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Protección ESD para dispositivos al aire librePuerto LAN 10/100/1000 Mbps de alta velocidadVoltaje de salida 24 VDC a 1.0 ARango de voltaje de entrada 90-260 VACMontaje compacto en paredConector AC con conexión a tierraProtección contra sobretensionesBotón de reset integrado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Puerto LAN</div><div style='font-weight: 600;'->10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Voltaje de salida</div><div style='font-weight: 600;'->24 VDC @ 1.0 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600;'->90-260 VAC @ 47-63 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Alimentación 4 pares</div><div style='font-weight: 600;'->Pines 1,2,4,5 (+) / 3,6,7,8 (-)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'->0 a 40°C (32 a 104°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'->88 x 57 x 33 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Peso</div><div style='font-weight: 600;'->158.5 g</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Botón de reset</div><div style='font-weight: 600;'->Sí</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Protecciones</div><div style='font-weight: 600;'->ESD, sobretensiones, sujeción</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para equipos al aire libre
Característica 2	Puerto LAN Gigabit de alta velocidad
Característica 3	Alimentación por 4 pares de cables
Característica 4	Montaje compacto en pared
Característica 5	Conector AC con conexión a tierra
Característica 6	Protección contra sobretensiones integrada