



Adaptador PoE / 24 VDC / 1.0 A / Fast Ethernet 10/100 Mbps / 0 a 40 °C / 88x57x33 mm

SKU: POE-24-24W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$404.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color:inherit;background-color:transparent;font-family:system-ui,-apple-system,sans-serif;line-height:1.6;"><p style="margin:0 0 16px 0;">Este adaptador PoE de 24 VDC proporciona alimentación remota confiable para dispositivos de red al aire libre, combinando protección integral contra descargas electrostáticas (ESD) y sobretensiones en una unidad compacta de montaje en pared. La descarga electrostática representa la principal causa de fallas en equipos exteriorizados; este adaptador mitiga ese riesgo mediante conexión a tierra adecuada, operando junto con cables blindados ToughCable para máxima protección. Su puerto Fast Ethernet de 10/100 Mbps asegura compatibilidad con infraestructuras establecidas, mientras que el rango de voltaje de entrada universal (90-260 VAC) facilita despliegues globales sin preocupaciones de compatibilidad eléctrica regional.</p><h3 style="margin:24px 0 12px 0;font-size:1.1em;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;">Características principales</h3><ul style="margin:0 0 20px 0;padding-left:20px;">Protección contra sobretensiones y ESD para instalaciones exterioresSalida 24 VDC @ 1.0 A con alimentación pines 4,5(+) y 7,8(-)Puerto LAN Fast Ethernet 10/100 MbpsMontaje en pared compacto y sencilloIncluye cable AC con conexión a tierra para protección efectivaBotón de reset integrado para recuperación rápidaOperación estable en temperaturas de 0 a 40 °C<h3 style="margin:24px 0 12px 0;font-size:1.1em;border-bottom:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-bottom:8px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;margin:0 0 20px 0;"><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Puerto LAN</div><div style="font-weight:600;">10/100 Mbps Fast Ethernet</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Voltaje de salida</div><div style="font-weight:600;">24 VDC @ 1.0 A</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Voltaje de entrada</div><div style="font-weight:600;">90-260 VAC @ 47-63 Hz</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Alimentación de pares</div><div style="font-weight:600;">Pines 4, 5 (+) / Pines 7, 8 (-)</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Temperatura de operación</div><div style="font-weight:600;">0 a 40 °C (32 a 104 °F)</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Dimensiones</div><div style="font-weight:600;">88 x 57 x 33 mm</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Peso</div><div style="font-weight:600;">135 g</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Botón de reset</div><div style="font-weight:600;">Sí</div></div><div style="flex:1 1 200px;min-width:180px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);border-radius:6px;padding:12px;background-color:transparent;"><div style="font-size:0.85em;color:inherit;opacity:0.8;margin-bottom:4px;">Protección</div><div style="font-weight:600;">Sobretensiones y ESD para exteriores</div></div><p style="margin:0;font-size:0.9em;opacity:0.9;border-top:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding-top:12px;">Para protección óptima contra ESD, utilice este adaptador con cables ToughCable (TC-CON, TC-PRO/1000 o TC-CARRIER) debidamente conectados a tierra.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra sobretensiones y ESD para exteriores
Característica 2	Alimentación pines 4,5(+) y 7,8(-) estándar
Característica 3	Montaje en pared compacto y sencillo
Característica 4	Incluye cable AC con conexión a tierra
Característica 5	Botón de reset integrado
Característica 6	Operación estable 90-260 VAC universal