



Adaptador PoE / 24 VDC / 1.25 A / Puerto Gigabit / 4 Pares / Protección ESD / 94 x 60 x 33 mm

SKU: POE-24-30W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$538.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este adaptador PoE de 24 VDC y 1.25 A está diseñado para proteger equipos de red en entornos exteriores contra daños por descarga electrostática (ESD), principal causa de fallas en dispositivos al aire libre. Su conexión a tierra debidamente implementada, junto con cables compatibles ToughCable, proporciona una barrera efectiva contra sobretensiones. La alimentación por 4 pares optimiza la transferencia de energía a través del cable Ethernet, mientras que el puerto Gigabit garantiza rendimiento de red sin cuellos de botella.

Características Principales

- Protección ESD para exteriores con conexión a tierra efectiva
- Puerto LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps) con auto-negociación
- Salida 24 VDC @ 1.25 A con alimentación de 4 pares
- Operación continua de 0 a 40°C (32 a 104°F)
- Diseño compacto de 94 x 60 x 33 mm (3.7 x 2.36 x 1.3 pulgadas)
- Conector de alimentación AC con conexión a tierra integrada
- Protección contra sobretensiones y sujeción eléctrica
- Botón de reset para recuperación de configuración

Especificaciones Técnicas

Puerto LAN: (1) 10/100/1000 Mbps

Auto-negociación: Sí

Alimentación: 100-240 VAC @ 50/60 Hz

Voltaje de entrada: 100-240 VAC @ 50/60 Hz

Voltaje de salida: 24 VDC @ 1.25 A

Alimentación 4 pares: Pines 1, 2, 4, 5 (+) / Pines 3, 6, 7, 8 (-)

Protección y Diseño: Protección ESD: Exteriores con conexión a tierra; Cable AC: Con conexión a tierra

Protección: Sobretensiones y sujeción

Botón de reset: Sí

Ambientales y Físicos: Temperatura de operación: 0 a 40°C (32 a 104°F)

Dimensiones: 94 x 60 x 33 mm

Protección ESD para instalaciones exteriores con conexión a tierra

Puerto LAN Gigabit con auto-negociación 10/100/1000 Mbps

Alimentación por 4 pares para mayor eficiencia energética

Diseño compacto para espacios reducidos de rack o gabinete

Cable AC con conexión a tierra integrada para seguridad

Protección contra sobretensiones y sujeción eléctrica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para instalaciones exteriores con conexión a tierra
Característica 2	Puerto LAN Gigabit con auto-negociación 10/100/1000 Mbps
Característica 3	Alimentación por 4 pares para mayor eficiencia energética
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos de rack o gabinete
Característica 5	Cable AC con conexión a tierra integrada para seguridad
Característica 6	Protección contra sobretensiones y sujeción eléctrica