



Adaptador PoE / 48 VDC / 0.5 A / Fast Ethernet 10/100 Mbps / 2 Pares / 0 a 40°C

SKU: POE-48-24W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$417.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este adaptador PoE de 48 VDC proporciona alimentación remota confiable para dispositivos de red compatibles a través de cableado Ethernet Fast Ethernet a 10/100 Mbps. Su diseño incorpora protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD), principal causa de fallas en equipos desplegados al aire libre, permitiendo operación continua en condiciones adversas. La conexión a tierra del puerto LAN y el cable AC con conexión a tierra ofrecen una protección integral contra sobretensiones. Su formato compacto facilita la integración en gabinetes y espacios de instalación limitados, mientras que la alimentación por 2 pares simplifica el despliegue con cableado estándar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD)Salida de 48 VDC @ 0.5 A para alimentación PoE estándarPuerto LAN 10/100 Mbps con conexión a tierra integradaAlimentación de 2 pares: pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)Diseño compacto: 88 x 57 x 33 mmOperación segura de 0 a 40°C (32 a 104°F)Protección contra sobretensiones integradaCable AC con conexión a tierra de seguridad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puerto LAN</div><div style='font-weight: 600;'>1 x 10/100 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de salida</div><div style='font-weight: 600;'>48 VDC @ 0.5 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de entrada</div><div style='font-weight: 600;'>90-260 VAC @ 47-63 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;'>0 a 40°C (32 a 104°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>88 x 57 x 33 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Botón de reset</div><div style='font-weight: 600;'>No</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección ESD</div><div style='font-weight: 600;'>Avanzada contra descargas electrostáticas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección adicional</div><div style='font-weight: 600;'>Sobretensiones, sujeción cable AC a tierra</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra descargas electrostáticas ESD
Característica 2	Alimentación por 2 pares pines 4,5 y 7,8
Característica 3	Puerto LAN con conexión a tierra integrada
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones reducidas
Característica 5	Protección contra sobretensiones integrada
Característica 6	Cable AC con conexión a tierra de seguridad