



Adaptador PoE / 50 VDC / 1.2 A / Gigabit / 101 x 60 x 33 mm / 0.33 x 0.20 x 0.11 ft

SKU: POE-50-60W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$999.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Este adaptador PoE de 50 VDC y 1.2 A está diseñado para alimentar equipos de telecomunicaciones exteriores con conectividad Gigabit. Integra protección contra descargas electrostáticas (ESD), principal causa de fallas en dispositivos al aire libre, mediante conexión a tierra adecuada. La alimentación por los 4 pares del cable Ethernet optimiza la transferencia de potencia hacia equipos de alto rendimiento como radios airFiber. Su diseño compacto y opciones de montaje en pared facilitan la instalación en gabinetes y sitios remotos con espacio limitado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protección ESD para equipos exterioresCable AC con conexión a tierra incluidoPuerto LAN Gigabit 10/100/1000 MbpsProtección contra sobretensiones integradaAlimentación por 4 pares: pins 1, 2, 4, 5 (+) y pins 3, 6, 7, 8 (-)Montaje en pared sencillo y prácticoDiseño compacto para espacios reducidos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Eléctricas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Voltaje de salida: 50 VDC @ 1.2 A</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Voltaje de entrada: 90-260 VAC @ 47-63 Hz</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Puerto LAN: 10/100/1000 Mbps</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Alimentación 4 pares: Pins 1, 2, 4, 5 (+) / Pins 3, 6, 7, 8 (-)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y ambientales</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Dimensiones: 101 x 60 x 33 mm (0.33 x 0.20 x 0.11 ft)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Temperatura de operación: 0 a 40°C (32 a 104°F)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Montaje: En pared</p></div></div><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Protección ESD</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Protección ESD: Para equipos exteriores</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Protección de sujeción: Integrada</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 8px 0;'>Conexión a tierra: Cable AC con tierra incluido</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para equipos exteriores
Característica 2	Cable AC con conexión a tierra incluido
Característica 3	Alimentación por 4 pares de cobre
Característica 4	Protección contra sobretensiones integrada
Característica 5	Montaje en pared sencillo
Característica 6	Diseño compacto para espacios reducidos